

ПАЙДАЛАНУШЫ ҢҢСҚАУЛЫҒЫ
Сипаттамa: Астары мен өкпендер жарық шағылыстырылған перлитасы, сыдырмасы бар жасыл байқалатын суға төзімді жақет алынбалы жеуде. Су өлшебінің қабырғасы: полимидр мададағы полиуретан. Түстері: сарғылт, сары. Қолжетімді өлшемдер: XS – 4 XL
Өлшемдер сызбасы:
Өлшем: XS S M L
Ұзындығы, см 166-170 170-176 176-182 176-182
Кеудесі, см 84-92 88-96 96-104 104-112
Өлшемі: XS XL XXL 3XL 4XL
Ұзындығы, см 182-188 188-194 188-194 190-194
Кеудесі, см 112-120 120-128 128-132 129-141
Сипаттары және таңбалары:
EN ISO 20471:2013+A1:2016
x стандартты сәйкес 3-классты жақсы
байқалатын киім 60 км / сағ-дағ асатын
көлік қармағымен күннің немесе түннің
жауын-шашынмен қорғайтын сай
жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету
кеуде)
2-санатты
ЖКҚ, Ереженің
(ЕС) 2016/425
стандартына сәйкес 1-класс
сипаттарына сай
жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету
кеуде)
1 Сұдың енуіне төзімділігі: EN 343:2019
стандартына сәйкес 3-класс
1 Бөкіштілігі: EN 343:2019
стандартына сәйкес 3-класс
X Жанбырлаумен сынылуы – өзітілген жоқ
пайдаланушы
ноуқалының қараңы

Кимі класы	Ұзындығын пайдалаушы өкіметі деңгейі, метр/жылдамдығы <30 км / сағ	Флуоресценция материалы мин. м²	Реторфлексия материалы мин. м²
Класс 1	0,14	0,10	0,10
Класс 2	0,50	0,13	0,13
Класс 3	0,80	0,20	0,20

3 Судың енуіне төзімділігі: EN 343:2019
стандартына сәйкес 3-класс
1 Бөкіштілігі: EN 343:2019
стандартына сәйкес 3-класс
X Жанбырлаумен сынылуы – өзітілген жоқ
пайдаланушы
ноуқалының қараңы

Ұсынылатын максималды Қолдану мерзімі
Жұмыс ортасы температурасы (°C) 25 20 15 10 5
Қолдану мерзімі шектелуі (мәуі) 60 75 100 240 шектелуі
03010562 CLOTON
өнім коды

Пайдалану ережелері: Бұл киім қасиби пайдалануға арналған жақсы байқалатын құрал
ретінде жасаған. Таза киім ғана тиісінше қорға алады. Лас киімді тазауға уақт
темнедің нұсқауларына орындыған. Пайдаланба: бұрын киімнің күлкі тексеріңіз: қатты
ластанған немесе зақымдалған киімдерді қолданбаңыз. Кім нұсқаулығы: Толық
қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық жабылғылар дұрыс жабық болуы керек.

Күтім керсету:
40°C-та синтетикалық материалдарға сойыс келетіндей нәзік тазапалаңыз, беліме
температурауына бос ілп кетпеліңіз. Аяртпаңыз. Кір жуатын машинада кетпеліңіз.
Үстіңізге, құрғақ тазапалаңыз.
Назар аударыңыз: Кім өзіннің сипаттарын 25 күннн жарилең дейін сақтайды, одан кейін
кімнен. Тазарту циклидерінің ең үлкен сағы киімнің харардылық мерзімімен байланыста
ғана фактор емес. Құмет керсетуде тиімсіз пайдалануға, сақтауға, т.б. да байланыста.
Зақымдалған киімдерді жөндеуге тырыспаңыз. Қиынды қамдауға тасилмен жөндемеңіз,
өзіңізге.

Сақтау: Киімдерді тікелей күн сәулесі түспейтін жерде таза, құрғақ күйді сақтаңыз.
Дымқыл күйдің сақтамасын. Сақтау мерзімі жасалған күннен кейін 10 жылдан аспауы
қажет. Киімдерді жасалған күннен кейін 10 жылдан соң қолданбаңыз.
Материал: сырты қабаты – полиуретан сызықтары бар 100% полимидр және астары –
100% полимидр. Ереже сәйесітал адамдарда терісі күшыу мүмкін-өндімі жағдайда
кімді қарай қолданбаңыз.

EO типті маркімен, сертификаттың лауазымды түліге Nr. 0493, CENTEXBEL, Textile
competence centre, Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgium берді. Сәйкестік туралы
декларация жарияланған www.cerva.com/conformity.htm.
Өндірісші: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чех Республикасы

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Aprašymas: Gero matumumo vandeniu atspari striuki su pašiltinimu ir nuimamas rankovėmis ir dviem šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užsegama užtrauktuoku.
Vandeniu atsparus slaptinosis: poliuretanu dengtas poliesterio audinys. Spalvos: oranžinė, geltona. Dyžiai: XS – 4 XL.

Dyžių lentelė:
Dydis: XS S M L
Ugis, cm 166-170 170-176 176-182 176-182
Krūtinė, cm 84-92 88-96 96-104 104-112
Dydis: XS XL XXL 3XL 4XL
Ugis, cm 182-188 188-194 188-194 190-194
Krūtinė, cm 112-120 120-128 128-132 129-141
Savybės ir žymėjimas:
Gero matumumo aprangos 3 klasė
pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016
užtikrina matumumą asmeniui, judančiam
dienos ar nakties metu kelių transporto
dėknuoikiu 60 km/h greičiu

Drabužio klasė	Mažiausias naujosios reikšmės	Fluorescencinė medžiaga min. m²	Šviesa atspindinti medžiaga min. m²
Klasė 1	0,14	0,10	0,10
Klasė 2	0,50	0,13	0,13
Klasė 3	0,80	0,20	0,20

3 Atsparumas vandeniui: 3 klasė:
pagal EN 343:2019

1 Vandens garų pralaidumas: 1 klasė
pagal EN 343:2019

X lietaus nokšto bandymas – netikrinta

Recommended maximum tukrme
Darbo aplinkos temperatūra (°C) 25 20 15 10 5
Išlaikta neįsiomo tempa (minučių) 60 75 100 240 neribotas

03010562 CLOTON
Naudojimas: Šis drabužis – gero matumumo įspėjamoji apranga, skirta profesionaliam
naudojimui. Tik švarus drabužis gali užtikrinti tinkamą apsaugą. Drabužiu valymo
instrukcijos pateikiamos žemiau. Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvint: nedėvėkite
stripiat suteptos ar pažeistos aprangos. Naudojimo instrukcija: visi užduymai turi būti
tinkamai uždaryti, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga.

Priežiūra:
Skalbkite 40°C temperatūroje tinkamu sintetiniams audiniams režimu, džiovinkite
pakabinus kambario temperatūroje. Nebalinkite. Nedžiovininkite džioviklyje. Nelyginkite.
Nevalkykite sauso valymo būdu.
Dėžiausias drabužis išlaiko savo savybes iki 25 valpoulos ciklų, tuomet nedėvėkite jo.
Dėžiausias laisbinis skalavimo ciklų kiekis nėra vienintelis faktorius, susijęs su drabužio
taikymu. Tarnavimo laikas taip pat priklauso nuo dėvėjimo, laikymo sąlygų ir kt.
Nedėvėkite sugadintą drabužiu. Nedėvėkite jokių daiktų patalpusių ar
Sandelėlavimas: Laikykite drabužius švarioje, sausose aplinkose, apsaugant nuo
tiesioginio saulės spinduliu. Ne laikykite šlapio drabužio. Sandėliavimu laikas turi neviršyti
10 metų nuo pagaminimo datos. Po galiojimo laiko pabaigos drabužio nedėvėkite.
Medžiaga: viršus - 100% poliesteris su poliuretanu sluoksniu, pamušalas ir pašiltinimas -
100% poliesteris. Drabužių naujomas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonoms,
turintiems įautrią odą. Tokių atvejų drabužio nenaudoti toliau.
ES tipo pažymėjimą išdavė įgaliojta įstaiga Nr. 0493, CENTEXBEL, Textile competence
centre, Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgium. Atitikties deklaracija paskelbta
svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.
Gaminioje: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Apraksts: Augstas redzambas, silnātnā ūdens droša jāka ar silnātnāmu un nopemām piederūknim un divām horizontālām, atstarojošām lentēm, rāvislēdzīgai aizārdē. Ūdens neaizsargājošās slānis: poliesteris ar poliuretāna pārkārtāmu. Krāsas: oranža, dzeltena. Pieejamie izmēri: XS – 4 XL

Izmēru tabula:
Izmērs: XS S M L
Augums, cm 166-170 170-176 176-182 176-182
Krūtis, cm 84-92 88-96 96-104 104-112
Izmērs: XS XL XXL 3XL 4XL
Augums, cm 182-188 188-194 188-194 190-194
Krūtis, cm 112-120 120-128 128-132 129-141

Ipašības un marķējums:
Klase 3, augstas redzambas apģērbs saskaņā ar
x EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietošā
izpildā Regulas
(ES) 2016/425
transportlīdzekļu satiksmes kusībās ātrums
pārsniedz 60 km/h, redzamību dienā n nakī.
IAL 2. kategorija,
izpildā Regulas
(ES) 2016/425
prasības

Apģērba klase	Ieteicamā lietošana	Fluorescējošais materiāls min. m²	Atstarojošais materiāls min. m²
Klase 1	Minimālās satiksmes ātrums <30km / h	0,14	0,10
Klase 2	Vidējā līmeņa satiksmes ātrums <60 km / h	0,50	0,13
Klase 3	Augstākā līmeņa satiksmes ātrums >60 km / h	0,80	0,20

3 Izturība pret ūdens iespiešanos:
klase 3 saskaņā ar EN 343:2019

1 Ūdens tvāku caurlaidība: klase 1
Saskaņā ar EN 343:2019

X Testi gijienmfort i regitārn - ike testet

Ieteicamais maksimālais līmenis nēsāšanas laikā

Darba vides temperatūra (°C) 25 20 15 10 5
Ierobežotais nēsāšanas laiks (minūtes) 60 75 100 240 nerobežots

03010562 CLOTON
Lietošana: Šis apģērbs izgatavots kā augstas redzambas brīdinošs apģērbs
profesionālā lietošanā. Tikai īrs apģērbs spēj nodrošināt atbilstošu aizsardzību.
Sekojiet uzmanīgi norādītajām instrukcijām, lai iztīrītu nolietu apģērbu. Pārbaudiet apģērba
stāvokli pirms lietošanas: nelietojiet jūli netīru vai bojātu apģērbu. Nodiluma instrukcija.
Lai nodrošinātu pilnu aizsardzību, visām slēgšanās ierīcēm jābūt pareizi aizvērtām.

Kopšana:
Mazgāt 40°C saudziņģājā mazgāšanas režīmā, kas piemērots sintētiskajam materiāliem,
zāvēt brīvi izkarot istabas temperatūrā. Nebalīnāt. Nezāvēt tūmtrūpiā zāvētģos.
Negludināt. Netīrīt ķīstas.
Uzmanību: Apģērbs saglabā savas īpašības 25 mazgāšanas ciklus, pēc tam pārtrauciet
tāskūli valkāšanu. Maksimālais tīrīšanas ciklu skaits ir vienlīgās faktors, kas saistīts ar
apģērba kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks atkarīgs arī no izmantošanas, glabāšanas, at
net, Nelabojiet bojātu apģērbu. Produktu nedrīkst gadījumā nelabojiet, nemodificēiet.
Glabāšana: Glabāt apģērbus tīros, sausos apstākļos gar no tiešas saules gaismas.
Neglabāt mitru apģērbu. Glabāšanas laikāam nevajadzēti pārsnēgt 10 gadus no
ražošanas datuma. Neizmantojiet apģērbu ilgāk kā 10 gadus pēc ražošanas datuma.
Materiāls: ārējais apvalks – 100% poliesteris ar poliuretāna pārkārtāmu un silnātnāmu,
100% poliesteris. Apģērba apģērbus tīros, sausos apstākļos gar no tiešas saules gaismas.
Neglabāt mitru apģērbu. Glabāšanas laikāam nevajadzēti pārsnēgt 10 gadus no
ražošanas datuma. Neizmantojiet apģērbu ilgāk kā 10 gadus pēc ražošanas datuma.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Omschrijving: Signaletaties, waterdicht. Twee horizontale retroreflecterende stroken.
Voorzien van ritsluiting. Waterdicht materiaal: PU met polyester. Kleur: fluor oranje, fluor
geel. Verkrijgbaar in maat XS – 4 XL.

Maattabel:
Maat: XS S M L
Hoogte, cm 166-170 170-176 176-182 176-182
Borst, cm 84-92 88-96 96-104 104-112
Maat: XS XL XXL 3XL 4XL
Hoogte, cm 182-188 188-194 188-194 190-194
Borst, cm 112-120 120-128 128-132 129-141

Eigenschappen en marking:
Klasse 3 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk
x volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016. Zorgit
voor zichtbaarheid van gebruikers overal en
s 'nachts op een weg met autoverkeer
met snelheden van meer dan 60 km/uur

Klasse van kledingstuk	Aanbevolen gebruik	Fluorescerend materiaal min. m²	Retroreflecterend materiaal min. m²
Klasse 1	Minimaal niveau verkeerssnelheid < 30km/h	0,14	0,10
Klasse 2	Gemiddeld niveau verkeerssnelheid < 60km/h	0,50	0,13
Klasse 3	Hoogste niveau verkeerssnelheid > 60km/h	0,80	0,20

3 Weerstand tegen het binnengingen van
water: klasse 3 according EN 343:2019

1 Waterdampdoorlaatbaarheid: Klasse 1
volgens EN 343:2019

X test in regentoren - niet getest

Aanbevolen maximum draagtijd
Bij een omgevingstemperatuur (°C) 25 20 15 10 5
Bepaalde draagtijd (minuten) 60 75 100 240 onbepaald

03010562 CLOTON
Gebruik: Dit kledingstuk is ontworpen als signaletiekleding voor professioneel gebruik.
Alleen een schoon kledingstuk biedt bescherming. Volg onderstaande instructies om
kleding te reinigen. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke
beschadigingen. Instructies dragen: alle sluitingen moeten goed worden gesloten om
volledige bescherming te bieden.

Wasinstructie:
Was synthetische materialen op max. 40°C. Vervolgens het artikel laten drogen op
kamer temperatuur. Het kledingstuk is niet geschikt om te bleken, te strijken, chemisch te
reinen of te drogen in een droger.

Waarschuwing: Het materiaal behoudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25
wasbeurten. Daarna dient het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook
afhankelijk van opslag, gebruik etc. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet
wijzigen of aanpassen.

Opslag: Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct
zonlicht

Materiaal: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Material: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Waarschuwing: Het materiaal behoudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25
wasbeurten. Daarna dient het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook
afhankelijk van opslag, gebruik etc. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet
wijzigen of aanpassen.

Opslag: Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct
zonlicht

Materiaal: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Material: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Waarschuwing: Het materiaal behoudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25
wasbeurten. Daarna dient het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook
afhankelijk van opslag, gebruik etc. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet
wijzigen of aanpassen.

Opslag: Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct
zonlicht

Materiaal: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Material: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Waarschuwing: Het materiaal behoudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25
wasbeurten. Daarna dient het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook
afhankelijk van opslag, gebruik etc. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet
wijzigen of aanpassen.

Opslag: Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct
zonlicht

Materiaal: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Material: buitenlaag - 100% polyester met PU. De kleding kan een huidirritatie
of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens
of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct
een arts.

Materiale: ytre skall - 100% polyester med polyuretan lag för och polstring - 100%
polyester. Ytre kan forårsake hudirritation eller allergiske reaktioner hos brukere som
har svært tålsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lenger brukes.
EU-Tybesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr. 0493, CENTEXBEL, Textile competence
centre, Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgia. Samsvarserklæringen er etter lagt ut
på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.
Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekia

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis: Ociepłona, nieprzemakalna kurtka z odpinamyim rękawami. Warstwa
wodoodporna wykonana z poliestrowej tkaniny pokrytej poliuretanem. Wyposazona w
dwie poziome taśmy odblaskowe. Zapinana na zamek błyskawiczny. Dostępna w
kolorach: pomarańczowy lub żółty. Rozmiary XS – 4 XL.

Rozmiar:
Wzrost cm 166-170 170-176 176-182 176-182
Ciężar ciała, kg 84-92 88-96 96-104 104-112
Rozmiar: XS S M L
Wzrost cm 182-188 188-194 188-194 190-194
Ciężar ciała, kg 112-120 120-128 128-132 129-141

Wiśwości i oznaczenie:
Klasa odporności na przenikanie wody: klasa 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016
zapewnia wodoodporność użytkownikowi poruszającemu się w godzinach dziennej i nocnych na drogach z ruchem samochodowym przekraczającym 60 km/h

Klasa odporności na przenikanie wody	Zalecane użycie	Materiał fluorescencyjny min. m²	Materiał odblaskowy min. m²
Klasa 1	Poziomy minimum, prędkość powyżej < 30km/h	0,14	0,10
Klasa 2	Poziomy pośredni, prędkość powyżej < 60km/h	0,50	0,13
Klasa 3	Poziomy najwyższy, prędkość powyżej > 60km/h	0,80	0,20

3 Odporność na przenikanie wody: klasa 3 zgodnie z normą EN 343:2019

1 Przepuszczalność pary wodnej: klasa 1 zgodnie z normą EN 343:2019

X test wody deszczowej - nie testowano

Zalecane maksimum czas noszenia
Temperatura robocza środowiska (°C) 25 20 15 10 5
Organizacja czas noszenia (minut) 60 75 100 240 bez ograniczeń

03010562 CLOTON
oznaczenie typu

Sposób użycia: Odzież jest przeznaczona do użytku jako odzież ostrzegawcza
o intensywny widzialności. Jedynie czysta i starannie zapięta odzież zapewnia właściwą
ochronę. **Jedynie zapięta, niezabrudzona i noszona bez odzieży wewnętrznej**
w pełni swoją funkcję zgodną z deklarowaną klasą ochrony. Instrukcja

Pass obduzione kurtki muszą być czyste i nczym nie zasłonięte!
Zanieczyszczone odzież należy czyścić zgodnie z poniższą instrukcją. Przed użyciem odzieży
należy zawsze sprawdzić jej stan - nie należy używać bardzo zanieczyszczonej lub uszkodzonej
odzieży ochronnej. Określona ilość czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym
z czasem użytkowania. Wyroba, czas użytkowania będzie także zależny od warunków
użytkowania, warunków przechowywania itp.

Sposób prania i czyszczenia:
Odzież należy prać w temperaturze 40°C, stosując delikatny
program prania do materiałów syntetycznych, po wypraniu
należy odzież wysuszyć wiszącą w temperaturze pokojowej

3 Nie prasować 3 Nie czyścić chemicznie 3 Nie chlorować

Uwaga: Odzież zachowuje swoje właściwości ochronne maksymalnie przez 25 cykli
prania. Po 25 praniach nie należy odzieży używać. Maksymalny czas użytkowania nie jest
jedynym czynnikiem, związanym z żywotnością odzieży. Żywotność zależy również od
stosowania, przechowywania, itd. Nie należy naprawiać uszkodzonej odzieży. Produkt
nie może być w żaden sposób zmieniany ani modyfikowany.

Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić
przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych. Wilgotną odzież należy przed
zmagazynowaniem starannie wysuszyć. Odzież, która była we właściwy sposób
przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty
produkcji.

Materiał: 100% poliester pokryty warstwą poliuretanu, ocieplony, podszywka
100% poliester.

OSTRZEŻENIE: Użytkownicy odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do
podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim
wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Certyfikat oemy typu: EU został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr. 0493,
CENTEXBEL, Textile competence centre, Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgium.
Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česká
Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, Polska

PT INFORMASJON FOR BRUKERE

Descrição: Casaco impermeável com forro interior mangas e removíveis e duas fitas
retrorefletivas horizontais. A camada impermeável é fabricada a partir dum tecido de
poliester revestido com poliuretano. Fecho com zíper. Disponível em cor laranja ou
amarelo. Tamanhos XS – 4 XL

Tamanhos:
Altura, cm 166-170 170-176 176-182 176-182
A circunferência do tórax, cm 84-92 88-96 96-104 104-112
Tamanhos: XS S M L
Altura, cm 182-188 188-194 188-194 190-194
A circunferência do tórax, cm 112-120 120-128 128-132 129-141

Características e indicações:
Classe de roupa 3 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016
assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou à noite numa estrada com
veículos a velocidades superiores a 60 km/h

Klasa odporności na przenikanie wody	Zalecane użycie	Materiał fluorescencyjny min. m²	Materiał odblaskowy min. m²
Klasa 1	Niższe minimum, prędkość powyżej < 30km/h	0,14	0,10
Klasa 2	Niższe pośrednie, prędkość powyżej < 60km/h	0,50	0,13
Klasa 3	Niższe najwyższe, prędkość powyżej > 60km/h	0,80	0,20

3 Odporność na przenikanie wody: klasa 3 zgodnie z normą EN 343:2019

1 Przepuszczalność pary wodnej: klasa 1 zgodnie z normą EN 343:2019

X test wody deszczowej - nie testowano