

BG: Инструкции за употреба на тапи за уши за еднократна употреба 532240.0100 / 532240.0200
за защита от риск от вреден шум

Размер: Диаметър: 6-12 мм : 0,5 г

Материал: Полиуретанова пяна

Предупреждения

1. Неспазването на ръководството за употреба на продукта или неправилната му употреба може да доведе до необратими повреди.
2. Защитата на слуха трябва да се носи през цялото време в шумна среда. Ако не спазвате инструкциите, това може да се отрази неблагоприятно на ефективността на защитата на слуха. Ползвателят е отговорен да гарантира, че използва защитата на слуха в съответствие с инструкциите на производителя.
3. Размерът и формата на всеки ушен канал са уникални. Ако не можете да използвате тапите за уши правилно или те са ви неудобни, обърнете се за съдействие към служителя по безопасност и здраве или към производителя.
4. Високите нива на звуковото налягане могат трайно да увредят слуха.
5. Одобрените продукти за защита на слуха осигуряват ефективна защита от шум, но само ако се използват правилно.
6. Слухът е адекватно защитен само ако се носи защита на слуха в случай на шумово замърсяване - независимо от продължителността му.
7. Тапите за уши могат да бъдат погълнати. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Съществува риск от задушаване.

Одобрен в съответствие с EN 352-2

Този продукт може да се повлияе неблагоприятно от някои химически вещества. Допълнителна информация трябва да се потърси от производителя.

Инструкции за поставяне



1. Роля: С чисти ръце бавно навийте тапата за уши и я притиснете между палеца и показалеца, докато се образува малък цилиндър. Разточете тапата за уши, докато стане достатъчно тънка, за да бъде поставена в ушния канал.
2. Вмъкване: Натиснете здраво тапата за ухо и със свободната си ръка протегнете ръка над главата си и преместете ухото си нагоре и напред, за да отворите ушния канал. Поставете тапата за уши дълбоко в ушния канал, докато тя все още е свита.
3. Задръжане: Веднага след поставянето задръжте тапата за уши на място с пръст в продължение на 30 секунди, докато тя запълни напълно ушния канал.

4. Проверете позицията на уплътнението: С ръка или с огледало проверете дали тапата за уши е поставена напълно в ушния канал, така че да се вижда само краят. Вижте пиктограмата (правилно/неправилно). Ако защитата на слуха е монтирана правилно, собственият ви глас трябва да звучи дрезгаво, а околните звуци да са по-тихи от преди. Ако защитата на слуха се разхлаби, защитата срещу опасен шум значително намалява. Повторете горните стъпки, за да направите нова настройка. Алтернативно, можете също така да намерите място с постоянен шум и да покриете ухото с ръка, след което да го свалите отново. Ако тапите за уши са разположени правилно, нивото на шума трябва да остане същото, независимо дали ръката е поставена върху ухото или не.

Сега повторете стъпки 1-4, за да поставите тапата за уши от другата страна. Условия за съхранение и употреба

Защитата на слуха трябва да се съхранява на чисто и сухо място, защитено от светлина и ултравиолетови лъчи. Оптималната температура на съхранение е между -20° и +70°C. Влажността на въздуха не трябва да надвишава 90%. Ако се спазват тези условия на съхранение, срокът на годност на тапите за уши е 3 години от датата на производство.



ММ/ГГГГ

Тапите за уши трябва да се транспортират в оригиналната опаковка.

Тези тапи за уши са за еднократна употреба. Те трябва да се носят най-много една смяна. Продуктът е предназначен само за еднократна употреба. Не използвайте тапите за уши, ако те са повредени. Сменяйте тапите за уши най-късно след една смяна или веднъж дневно.

Данни за затихване

Честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Заглушаване на звука стойност (dB)	33.0	33.3	36.1	37.1	36.1	41.8	38.5
Средна стойност dB)	6.7	7.6	7.4	4.7	4.8	3.6	3.9
Стойност на APV	26.3	25.7	28.7	32.4	31.3	38.2	34.6

SNR-стойност= 34dB; H= 33dB; M= 31dB; L= 28Db Номинален диаметър: 6-12 mm

Ограничения

Оценката на едно число (SNR) се основава на потискането на непрекъснат звук и тези тапи за уши може да не са подходящи за следните употреби:

- Използвайте в среда с периодични или пулсиращи шумове, в която се изисква високо шумозаглушаване.
- Използвайте в среда, която изисква допълнително затихване, особено в среда със силен фонов шум и ниски честоти.

Одобрение

Описаните тук тапи за уши са тествани от Inspec (NB 0194) и отговарят на хармонизирания стандарт EN 352-2:2002 за маркировката CE и на изискванията на Регламент: 2016/425.

Защитата на слуха трябва да се носи през цялото време в шумна среда. Те са тествани от Inspec (NB 0194) и са класифицирани като продукт от рисков клас III, като за тях е издаден сертификат на ЕС.

Нотифициран орган

INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Greater Manchester, Salford, M6 6AJ United Kingdom.
Номер на нотифицирания орган 0194

Декларация за съответствие

Декларацията за съответствие можете да намерите на страницата на нашия магазин www.brw.ch/ потърсете номера на артикула и го изтеглете.

Производител

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, Швейцария