TR EN DE IT RU PT ES NL DK UK HR BG AR BA PL HU RO SR SK EE LV LT

egebant®

sander

KULLANIM TALİMATLARI
INSTRUCTION FOR USE

MEKANİK VE TERMAL DİRENÇLİ ELDİVENLER VE KOLLUKLAR — TR

Bu ürün, onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülen bir CE testine tabi tutulur:	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir / İstanbul Onaylanmış Numara: 2861
	BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Hollanda Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2797
	Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 IRLANDA Onaylanmış Kuruluş Numarası: 2777
	CTC Grubu (Bildirim Kuruluşu No: 0075) 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Fransa.
	USB Certification Test Laboratorio di Ispezione e Certificazione S.p.A., Quartiere Kozyatağı, Van Sarıayrık Sk. Yolbulantar Plaza, B Blok Kat:4 No:14, İç Kapı No:4, 34742, Kadıköy – İstanbul / Türkiye

SEMBOLLER VE PİKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI

EN ISO 21420:2020
Genel Gereksinimler
(risk kategorisi, boyutlandırma, işaretleme, etiketleme vb.)
Kullanıcı bildiriminde üretici tarafından sağlanan bilgiler

EN 388:2016+A1:2018
Mekanik Risklere Karşı Koruma
a: Aşınma direnci (Seviye: 0–4) d: Delinme direnci (Seviye: 0–4)
b: Bıçak kesişi direnci (Seviye: 0–5) e: TDM ISO 13997 kesilme direnci (Seviye: A–F)
c: Yırtılma direnci (Seviye: 0–4) f: Darbe korunması (P)

EN 407:2020
Termal Risklere (Isı ve / veya Ateş) Karşı Koruma
a: Limitli alev yayılımına karşı direnç (x) d: Radyant ısı direnci (Seviye: 0–2)
b: Temas ısısı direnci (Seviye: 0–2) e: Erimiş metallerden şıpkın sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–2)
c: Konvektif ısı direnci (Seviye: 0–2) f: Erimiş metallerden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–2)

EN 407:2020
Termal Risklere (Isı ve / veya Ateş) Karşı Koruma
a: Limitli alev yayılımına karşı direnç (Seviye: 0–4) d: Radyant ısı direnci (Seviye: 0–4)
b: Temas ısısı direnci (Seviye: 0–5) e: Erimiş metallerden şıpkın sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–4)
c: Konvektif ısı direnci (Seviye: 0–4) f: Erimiş metallerden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (Seviye: 0–4)

ANSI/ISEA 105-2016 — Kesilme direnci (Seviye A1- A9)
ANSI/ISEA 105-2016 — Aşınma direnci (Seviye 0–6)

Bu ürün, 2016/425 Kişisel Korunucu Donanım Yönetmeliği'ne uyumludur ve yüksek riskli bir ürün olarak sınıflandırılmıştır. Bu eldiven, ezme, kesme, yırtılma, yanma ve kimyasal maruziyet gibi ciddi yaralanmalara veya ölüme karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu eldiven, ancak kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalıd

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISICI

DK

Dieses Produkt wird einer CE-Prüfung unterzogen, die von einer benannten Stelle durchgeführt wird.

MNA Lab. Kucukbakkalkoy Mah. Yenidogan Cad. No:21
Ataşehir/Istanbul notificeret nummer:2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Amsterdam Netherlands Notified Body Number: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin
15 IRLAND Notified Body Number: 2777

CTC Gruppen (Bemyndiget organ nr. 0075)
4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Frankrig.

USB Certification Test Inspektionslaboratorium Certificeringsservice A/S,
Kozyatağ Insertar, San Kanarya gade, Yıldıztaştar Plaza, Blok B, k. sat. nr.16, Indre der nr.4, 34742, Kadıköy – Istanbul / Tyrkiye

FORKLARING AF SYMBOLER OG PIKTOGRAMMER

EN ISO 21420:2020
Generelle krav
(Risikokategori, dimensionering, mærkning, mærkning osv.)
Oplysninger givet af producenten i brugermedderlelsen

EN 388 — abcdef
EN 388:2016+A1:2018
Beskyttelse mod mekaniske risici
a: Slidstyrke (Niveau: 0–4)
b: Skærestyrke (niveau: 0–5)
c: Rivemodstand (Niveau: 0–4)
d: Punkteringsmodstand (niveau: 0–4)
e: TDM ISO 13997 skæremodstand (Niveau: A–F)
f: Slagbeskyttelse (P)

EN 407 — abcdef
EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske risici (Varme og/eller ild)
a: Modstand mod begrænset flammeudbredelse (niveau: 0–4)
b: Kontaktvarmemodstand (niveau: 0–2)
c: Konvektiv varmemodstand (Niveau: 0–2)
d: Strålingsvarmemodstand (niveau: 0–2)
e: Modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal (niveau: 0–2)
f: Modstandsdygtighed over for store stænk af smeltet metal (niveau: 0–2)

EN 407 — abcdef
EN 407:2020
Beskyttelse mod termiske risici (Varme og/eller ild)
a: Modstand mod begrænset flammeudbredelse (niveau: 0–4)
b: Kontaktvarmemodstand (niveau: 0–5)
c: Konvektiv varmemodstand (Niveau: 0–4)
d: Strålingsvarmemodstand (niveau: 0–4)
e: Modstandsdygtighed over for små stænk af smeltet metal (niveau: 0–4)
f: Modstandsdygtighed over for store stænk af smeltet metal (niveau: 0–4)

ANSI A#CUT — **ANSI/ISEA 105-2016**
Skæremodstand (niveau A1–A9)

ANSI #ABR — **ANSI/ISEA 105-2016**
Slidstyrke (niveau 6–0)

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og er certificeret i henhold til de gældende krav.

Dette produkt er velegnet til fødevarekontakt.

EN 16350 — **EN 16350**
Anvendes til handsker, der opfylder den lodrette modstand < 10^9 ohm;
Til brug i området, hvor der er brændbare eller eksplosive områder.

Et mærke, der viser overholdelse af de tekniske forskrifter for de produkter, der skal markedsføres i de europæiske økonomiske unionslande.

Disse handsker er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler.

ADVARSEL
Må ikke anvendes, når der er risiko for sammenfitning på grund af bevægelige dele af maskinen. Må ikke anvendes i varme omgivelser med effektker, der kan sammenlignes med temperaturer lig med eller højere end 50°C, eller i kolde miljøer med effektker, der kan sammenlignes med temperaturer lig med eller mindre end -5°C. Brug ikke store mængder materialer i infrarøde stråler, flammer og fusion.

ANVENDELSE: Vælg handsker, der er modstandsdygtige over for de farer, du kan blive udsat for. Brug vektigt handsker i den rigtige størrelse og passform. Denne handske har en hej elasticitet. Dens langs kan ikke ændre de, som den skal bære. Inspekt altid handskerne inden brug. Inspekt for huller, ødelagte dele, slitte eller udslidte og fra deres oprindelige tilstand. Alle EN388:2016 + A1:2018 teste er ikke same-for-same dårlig i slitstyrke og modstand mod punktering. Prøverne inte 8 projektion, poderdrive, prolapsus, skuldersnit, pucarajs og prompere type kage mugs uanset om det er en tilfældig mekanisk ulykke. Ved slitstærke vejledninger kan du yderligere overvejelse producenten af slidstærkere. Ne kostotte slitstærke nakserie kage for prijave, oitterene, produzione, oitrotene di drugačije od originalnog stanja. Sa EN388:2016 + A1:2018 testne ne-jelte same-na-dlanu i slitstirje organizma na tag dle. Dva nakaza na prijub, pulitra od rizika kaj nou navedeni na ovej stranici. Nivo zaštite vrijeđe samo onako kako su pokazani u ovom informativnom listu. Bilo kakva prerađena nakaza od strane korisnika poništava sve garancije zaštite. Prema EN 388 postoji rizik od zapaljivanja ako je ima otvorenih ili slobodnih krajeva. Ne koristite ako postoje oštećenja, ako ne ispunjavate zahtjeve navedene u uputama proizvođača ili ako ste bili izloženi kemikalijama. Ne koristite u blizini pokretnih dijelova strojeva. Ne koristite u blizini vrućih površina, plamenika i fluja.

BRUKSANVISNING: Brugte handsker kan være kontamineret med infektiose eller farlige materialer. Bortskaf i henhold til lokale kompetente myndigheders regler. Nedgrav under kontrolerede forhold eller brænd i et godkendt forbrændingsanlæg.

PRODUCENTADRESSE: TÜSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@wegebant.com.tr

RENGØRING: Disse produkter må ikke maskinvaskes eller tørres. Brug ikke aggressive opløsninger eller rengøringsmidler, der indeholder klorblegemiddel. Disse stoffer nedbryder hurtigt handskematerialer og reducerer beskyttelsesegenskaberne. Handsker bør kun tørres af Beskyttelsesbanehaus; der ikke længere kan bruges på grund af beskadigelse, forurening eller andre ikke-forhold, skal kasseres på en måde, som håndskiftene ikke kan genbruges. Forsøg ikke at reparere dine handsker. Hvis der er skader, skal du rapportere skaden til din supervisor, afdeling eller organisation og få et nyt sæt handsker som reserve.

OPBEVARING: Skal opbevares i originalemballage og under passende forhold. Holdbarhedsvejledninger gælder ikke. Hvis emballagens forsegling er brudt, hvis handskerne er fjernet fra den originale emballage, eller hvis de er udsat for fugt, varmekilder og/eller sollys. Efter brug skal handskerne opbevares på et rent, tørt og ventileret tørt, væk fra direkte sollys og varme. Fra varekilde eller andre skarpe genstande, for at forhindre levetiden på alle typer handsker. Opbevaring af visse handsker kan fremme væksten af skimmel, svamp, bakterier eller andre skadelige stoffer, der kan forårsage hudirritation, cancer, sygdomme og/eller infektioner.

ALLERGI: Either meet en allergide eksisterende hudsygdom bar kontakte deres organisations sundhedstjeneste for specifik rådgivning. Eventuelle ulvebide skal og hudafskærmninger skal dækkes med en vandtæt forbinding, før du bruger handsker. Brug af handsker i lang tid kan forårsage uønskede hudreaktioner såsom allergi og dermatitis. Allergiske reaktioner kan udvikle sig, hvor huden irriteres af et stof i handskens materiale eller som en ekstra komponent i materialet, der er blevet tilføjet for at forbedre komponenta o njenog processing. Ako dođe do alergijske reakcije, skinite rukavicu i obratite se stručnjaku.

ODLAGANJE: Korištene rukavice mogu biti kontaminirane zarazom ili opasnim materijalima. Odložite u skladu s propisima nadležnih lokalnih vlasti. Zakopati u kontroliranim uvjetima ili spaliti u spalionici.

ADRESA PROIZVOĐAČA: TÜSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel.: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@wegebant.com.tr

Se produktets etikk for oplysninger om gældende standarder og ydeevneniveauer.

VB / 2025-12

ЗАХИСНІ РУКАВИЧКИ ВІД МЕХАНІЧНИХ РИЗИКІВ

UK

Цей продукт підлягає випробуванню CE, проведеному уповноваженим органом.

MNA Lab. Kucukbakkalkoy Mah. Yenidogan Cad. №:21
Аташехір/Стамбул Повідомлений номер:2841

BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9,
1066 EP Амстердам, Нідерланди, номер нотифікованого органу: 2797

Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin
15 IRELAND Нотифікований орган: 2777

Група CTC (Нотифікований орган № 0075)
4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Франція.

USB Certification Test Лабораторія техніці та сертифікації АТ,
Pakın Insertar, вул. Сарı Канарya, Плаза Йолдызташы, блок B, поверх 4, №16, внутрішня двері №4, 34742, Кадікьой – Istanbul / Туреччина

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ ТА ПІКТОГРАМ

EN ISO 21420:2020
Загальні вимоги
(категорія ризику, розмір, маркування, маркування тощо)
Інформація, надана виробником у спеціцевій користувача

EN 388 — abcdef
EN 388:2016+A1:2018
Захист від механічних ризиків
a: Зносостійкість (рівень: 0–4)
b: опір порізу леза (рівень: 0–5)
c: Опір розриву (рівень: 0–4)
d: стійність до проколу (рівень: 0–4)
e: TDM ISO 13997 стійність до порізів (рівень: A–F)
f: захист від ударів (P)

EN 407 — abcdef
EN 407:2020
Захист від термічних ризиків (Тепло та/або Вогонь)
a: Стійність до обмеженого поширення полум'я (x)
b: Контактна термостійність (рівень: 0–2)
c: конвективна теплостійність (рівень: 0–2)
d: стійність до випромінювання тепла (рівень: 0–2)
e: Стійність до невеликих бризок розплавленого металу (Рівень: 0–2)
f: Стійність до великих бризок розплавленого металу (Рівень: 0–2)

EN 407 — abcdef
EN 407:2020
Захист від термічних ризиків (Тепло та/або Вогонь)
a: Стійність до обмеженого поширення полум'я (Рівень: 0–4)
b: Контактна термостійність (рівень: 0–5)
c: конвективна теплостійність (Рівень: 0–4)
d: стійність до випромінювання тепла (рівень: 0–4)
e: Стійність до невеликих бризок розплавленого металу (Рівень: 0–4)
f: Стійність до великих бризок розплавленого металу (Рівень: 0–4)

ANSI A#CUT — **ANSI/ISEA 105-2016**
Опір розриву (рівень A1–A9)

ANSI #ABR — **ANSI/ISEA 105-2016**
Зносостійність (рівень 6–0)

Цей продукт відповідає Регламенту (ЄС) 2016/425 про засоби індивідуального захисту та має сертифікат відповідності виробам.

Цей продукт підходить для контакту з харчовими продуктами.

EN 16350 — **EN 16350**
Використовується для рукавичок, що відповідають вертикальному опору < 10^9 Ом;
Для використання в місцях, де є легкозаймисті або вибухонебезпечні зони.

Знак, що свідчить про відповідність технічним регламентам продукції, яка буде розміщена на ринках країн Європейського економічного союзу.

Цей продукт відповідає Регламенту (ЄС) 2016/425 про засоби індивідуального захисту.

УВАГА
Не використовуйте, якщо існує ризик запутування частин машини. Не використовуйте в жарких середовищах з ефектом, порівнюваним з температурами, що дорівнює або вище 50°C, або в холодних середовищах з ефектом, порівнюваним з температурами, рівними або нижчими за -5°C. Не використовуйте великі кількості матеріалів у інфракрасних променях, полум'ях та термоядерності синтезу.

ВИКОРИСТАННЯ: Обирайте рукавички, стійкі до небезпек, яким ви можете подвергнутися. Будь-ласка, надягайте рукавички відповідного розміру та форми. Ці рукавички мають високу еластичність. Вони дозволяють вам вільно рухатися, коли вони на сідлечка. Завжди перевіряйте рукавички перед використанням на предмет наявності пошкоджень (наявність отворів, ушкоджень тощо — до 5 разів від дати виготовлення. Перевірте на наявність порізів, розривів, проколів, затвердінням, тріщин або інших кольорів, які можуть свідчити про подовження матеріалу або значний вплив вологості. Потенціальні використання не обмежені. Не використовуйте занозо рукавички, якщо вони забруднені, порвані, проколені, якщо ви виявили в порівнянні з початковим станом. Усі випробування за стандартом EN388:2016 + A1:2018 проводяться лише на зразках і зазвичай не відповідають реальним умовам. Ці рукавички не забезпечують захисту від розчинів, що змінюють цілину документ. Ранні захисту застосовуються лише відповідно до інформації, наведеної в цьому технічному листі. Будь-яка модифікована рукавичкою користувачем аналіз на гарантії захисту. Відповідно до EN 388, якщо виявлено спільності до розриву, рукавичка і або вищий, існує значенням для безпосередньо загальних міжнародних не обов'язково відповідних ефективності наявного шару. Результати нуг-пусті (0-2 і інші оцінюванню через ненадійності. Результати нуг-пусті (0-2 і інші оцінюванню через ненадійності. Не рекомендується використовувати рукавички при температурі вищій за 50°C. Не слід використовувати рукавички при температурі нижчій за 50°C. Не використовуйте рукавички при температурі вищій за 50°C. Не використовуйте рукавички при температурі вищій за 50°C. Не використовуйте рукавички при температурі вищ

MECHANICKY A TEPELNĚ ODOLNÉ RUKAVICE A NÁVLEKY

SK

Tento výrobok podlieha skúške CE vykonanej schváleným orgánom:	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21, Ataşehir / Istanbul Číslo notifikovaného orgánu: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandsko – Číslo notifikovaného orgánu: 2797
	Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, IRSKO – Číslo notifikovaného orgánu: 2777
	CTC Group (Notifikovaný orgán č. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko
	USB Certification Test Muayene Laboratuvar Belgelendirme Hizm. A.Ş., Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. Yıldızlar Plaza, B Blok Kat:4 No:16, 34742 Kadıköy – Istanbul / Turecko

VYSVETLENIE SYMBOLOV A PIKTOGRAMOV

EN ISO 21420:2020
Všeobecné požiadavky
(riziková kategória, veľkosti, označovanie, etiketovanie atď.)
Informácie poskytované výrobcom v používateľskom oznámení

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Ochrana proti mechanickým rizikám
a: Odolnosť proti oderu (Úroveň: 0–4)
b: Odolnosť proti prerezaniu nožom (Úroveň: 0–5)
c: Odolnosť proti roztrhnutiu (Úroveň: 0–4)
d: Odolnosť proti prepichnutiu (Úroveň: 0–4)
e: Odolnosť proti prerezaniu TDM ISO 13997 (Úroveň: A–F)
f: Ochrana proti nárazu (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Ochrana proti tepelným rizikám (teplo a/alebo oheň)
a: Odolnosť proti obmedzenému šíreniu plameňa (x)
b: Odolnosť proti kontaktnému teplu (Úroveň 0–2)
c: Odolnosť proti konvektívnemu teplu (Úroveň 0–2)
d: Odolnosť proti sálavému teplu (Úroveň 0–2)
e: Odolnosť proti malým roztrestkom roztaveného kovu (Úroveň 0–2)
f: Odolnosť proti veľkým roztrestkom roztaveného kovu (Úroveň 0–2)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Ochrana proti tepelným rizikám (teplo a/alebo oheň)
a: Odolnosť proti obmedzenému šíreniu plameňa (Úroveň 0–4)
b: Odolnosť proti kontaktnému teplu (Úroveň 0–5)
c: Odolnosť proti konvektívnemu teplu (Úroveň 0–4)
d: Odolnosť proti sálavému teplu (Úroveň 0–4)
e: Odolnosť proti malým roztrestkom roztaveného kovu (Úroveň 0–4)
f: Odolnosť proti veľkým roztrestkom roztaveného kovu (Úroveň 0–4)

ANSI A# CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Odolnosť proti prerezaniu (Úroveň A1–A9)

ANSI # ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Odolnosť proti oderu (Úroveň 0–6)

Tento výrobok je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o osobnýchochranných prostriedkoch a má priloženú certifikáciu.

Tento výrobok je vhodný na styk s potravinami.

EN 16350

EN 16350
Používa sa pre rukavice spĺňajúce podmienku vertikálneho odporu $<10^9$ ohmov; značka dodatočné pravidlá pre ochranné rukavice používané v obtiažnych rizikách výbuchu alebo horľavosti.

Značka, ktorá preukazuje súlad s technickými predpismi pre výrobky, ktoré sa majú uvádzať na trh v krajinách Euroázijskej hospodárskej únie.

Tieto rukavice sú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte v prípade rizika zachytenia pohyblivými časťami stroju. Nepoužívajte v horúcich prostrediach s účinkami porovnateľnými s teplotami rovnými alebo vyššími ako 50 °C ani v chladných prostrediách s účinkami porovnateľnými s teplotami rovnými alebo nižšími ako –5 °C. Nepoužívajte spolu s infračervenými žiarením, otvoreným ohňom ani s veľkými množstvami roztaveného materiálu.

POUŽÍVANIE: Vyberte si rukavice odolné voči nebezpečenstvám, ktorým môžete byť vystavení. Používajte rukavice správnej veľkosti a s vhodným priliehaním. Tieto rukavice majú vysokú elasticitu. Ak nie sú rukavice nevhodné na ruku, ich dĺžku sa môže javiť kratšia. Pred použitím rukavice vždy vizuálne skontrolujte ich stav a nepoužívajte. Odporúčané doba používania je do 5 rokov od dátumu výroby. Skontrolujte, či sa na materiáli rukavíc nenachádzajú ryhy, trhliny, propichnutia, otvorené, praskliny alebo zmena farby, ktoré by mohli nasvedčovať poškodenie materiálu alebo chemické pôsobenie v dôsledku predchádzajúceho používania alebo skladovania.
Nepoužívajte rukavice znečistené, zoxidované, propichnuté, opotrebované ochranné rukavice alebo rukavice, ktoré sa líšia od pôvodného stavu. Všetky skúšky podľa EN 388:2016+A1:2018 sa vykonávajú iba na rukavice a ochranu je obmedzená na oblasť dlane. Tieto rukavice nepotrebujú ochranu proti rizikám, ktoré nie sú uvedené v nariadení rukavíc. Ak sa v materiálu rukavíc alebo ako súčasť výrobného procesu, sa môžu vyvinúť alergické reakcie. Ak objavíte k alergickej reakcii, rukavice ihneď zo zdroja a vyhľadajte odbornú pomoc.

ALERGIA: Osoby s existujúcimi kožnými problémami by sa mali obrátiť na zdravotnú službu svojej organizácie. Nezbytné rizicí a ochranný pokrytí, musia byť pred použitím rukavíc prekryté vodotesným obväzom. Dlhodobé nosenie rukavíc môže viesť k nepriaznivým kožným reakciám, ako sú alergie alebo dermatitída. V prípadoch, keď je pokožka podráždená látkou použitou v materiáli rukavíc alebo ako súčasť výrobného procesu, sa môžu vyvinúť alergické reakcie. Ak objavíte k alergickej reakcii, rukavice ihneď zo zdroja a vyhľadajte odbornú pomoc.

LIKVIDÁCIA: Použité rukavice môžu byť kontaminované infekčnými alebo nebezpečnými látkami. Likvidujte ich v súlade s predpismi miestnych príslušných orgánov. Zneškodnite ich zákopaním do kontrolovaných podmienok alebo spálením v spálovacej peci.

SKLADOVANIE: Rukavice skladajte v originálnom obale a za vhodných podmienok. Pokyny týkajúce sa skladovateľnosti neplatia, ak je porušená pečať obalu, rukavice sú vybrité z ochranného obalu alebo sú vystavené effektom, zdrojom tepla a/alebo ultrafialovému žiareniu.
Po použití skladajte rukavice na čistom, suchom a vetranom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a mimo nárazu alebo iných ostrých predmetov. Čím sa predĺži životnosť rukavíc. Skladovanie mokrých rukavíc podporuje rast plesní, hýb, baktérií alebo iných škodlivých látok, ktoré môžu spôsobiť pod dotknené pokožky, začervenanie alebo ochrariria.

ALERGIA: Osoby s existujúcimi kožnými problémami by sa mali obrátiť na zdravotnú službu svojej organizácie. Nezbytné rizicí a ochranný pokrytí, musia byť pred použitím rukavíc prekryté vodotesným obväzom. Dlhodobé nosenie rukavíc môže viesť k nepriaznivým kožným reakciám, ako sú alergie alebo dermatitída. V prípadoch, keď je pokožka podráždená látkou použitou v materiáli rukavíc alebo ako súčasť výrobného procesu, sa môžu vyvinúť alergické reakcie. Ak objavíte k alergickej reakcii, rukavice ihneď zo zdroja a vyhľadajte odbornú pomoc.

LIKVIDÁCIA: Likvidujte ich v súlade s predpismi miestnych príslušných orgánov. Zneškodnite ich zákopaním do kontrolovaných podmienok alebo spálením v spálovacej peci.

ADRESA VÝROBCU: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Informácie o príslušných normách a úrovniach výkonu nájdete na štítku produktu.

V8 / 2025-12

MEHAANILISE JA TERMILISE KINDLUSEGA KINNAD JA KÄEVARRUKAD

EE

See toode on läbinud CE-testi, mille on läbi viinud volitatud asutus:	MNA Lab. Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21, Ataşehir / Istanbul Teavitatud asutuse number: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holland – Teavitatud asutuse number: 2797
	Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, IRIMAA – Teavitatud asutuse number: 2777
	CTC Grupp (teavitatud asutus nr 0075), 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Prantsusmaa
	USB Certification Test Muayene Laboratuvar Belgelendirme Hizm. A.Ş., Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. Yıldızlar Plaza, B Blok, korrus 4, nr 16, 34742 Kadıköy – Istanbul / Türgi

SÜMBOLITE JA PIKTOGRAMMIDE SELGITUS

EN ISO 21420:2020
Üldnõuded
(riskikategooria, suurus, märgistamine, sildistamine jne)
Tootja poolt kasutajale esitatud teave

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Kaitse mehaanilise ohtude vastu
a: Hõõrdumiskindlus (tase 0–4)
b: Lõikekindlus noaga (tase 0–5)
c: Rebenemiskindlus (tase 0–4)
d: Torkekindlus (tase 0–4)
e: TDM ISO 13997 lõikekindlus (tase A–F)
f: Löögikaitse (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Kaitse termiliste riskide (kuumus ja/või tuli) vastu
a: Vastupidavus piiratud leegilevikule (x)
b: Vastupidavus kontaktsoojusele (Tase: 0–2)
c: Vastupidavus konvektiivsele soojusele (Tase: 0–2)
d: Vastupidavus kiirgussoojusele (Tase: 0–2)
e: Vastupidavus väikestele sulametalli pritsmetele (Tase: 0–2)
f: Vastupidavus suurtele sulametalli pritsmetele (Tase: 0–2)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Kaitse termiliste riskide (kuumus ja/või tuli) vastu
a: Vastupidavus piiratud leegilevikule (Tase: 0–4)
b: Vastupidavus kontaktsoojusele (Tase: 0–5)
c: Vastupidavus konvektiivsele soojusele (Tase: 0–4)
d: Vastupidavus kiirgussoojusele (Tase: 0–4)
e: Vastupidavus väikestele sulametalli pritsmetele (Tase: 0–4)
f: Vastupidavus suurtele sulametalli pritsmetele (Tase: 0–4)

ANSI A# CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Lõikekindlus (tase A1–A9)

ANSI # ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Hõõrdumiskindlus (tase 0–6)

See toode vastab isikukaitsevahendite määrusele 2016/425 ja omab vastavat sertifikaati.

See toode sobib kokkupuuteks toiduga.

EN 16350

EN 16350
Kasutatakse kinnaste puhul, mis vastavad vertikaalse takistuse tingimustele $<10^9$ oomi; hõlmab täiendavaid nõudeid kaitsekinnastele, mida kasutatakse tule- või plahvatusohtlikes piirkondades.

Bränd, mille preukazuje súlad s technikými predpismi pre prídržki sa majú úvádzať na trh v prázdnych Euroázijskej hospodárskej únió.

Need kindad vastavad isikukaitsevahendeid käsitlevale määrusele (EL) 2016/425.

HOIATUS
Ärge kasutage, kui esineb lõikusel osad võivad põhjustada takerdumise ohtu. Ärge kasutage kuumades keskkondades, kus esineval mõjul, mis on võrreldavad temperatuuridega 50 °C või kõrgemad, ega külmades keskkondades, kus esineval mõjul, mis on võrreldavad temperatuuridega –5 °C või madalamad. Ärge kasutage koos infrapunakiirgusega, lenkidi ega suure koguse sulametalliga.

KASUTAMINE: Valige kindad, mis on vastupidavad ohtudele, millega võite kokku puutuda. Pakun kandke õige suurusele ja sobivusega kindad. Nendel kinnastel on väga venivus. Kui kindad ei kanta käes, võib nende pikkus tundula lühem. Enne kasutamist kontrolige kindad alati visuaalselt. Ära usalji. Soovitatav kasutusaeg on kuni 5 aastat alates tootmiskuupäevast. Kontrollige, kas kinnastel esineb ribiesi, rebendid, torked, kõvastumist, pragunemist või värvamuutus, mis võivad viidata materjali kahjustusele või keemilisele mõjule varasemast kasutamisest või ladustamisest. Ärge kasutage määrdunud, lõgustut, torgatud, kulunud või algsest seisukorrast erinevad kaitsekindad.
Kõik EN 388:2016 + A1:2018 katsed viidake läbi ainult peopesal ja kaetse on piiratud peopesaga. Nendel kinnastel puudub vastupidavus riskidele, mida käesolevad lehed ei ole määratletud. Kahse vastsid ainult selles teadlikkuse olemasolu korral. Kasutaja poolt kinnastel tehtud muudatused tühistavad kõik kaitsegarantiid.
Kui EN 388 standardi kohane rebenemiskindlustase tase on 1 või kõrgem, võib esineda takerdumise oht. Mitmekihiliste kaitsevahendite puhul ei pruugi üldkõrefilkatsioon kajastada vähikõrb tegelikku tõmmust. Nõrktõmme tõttu on ciaupe-testi tulemused (6.2) ülemes reitkaitsevad. TDM lõikekatse (6.3) on referentskatse.
Kui EN 407 kontaktsoojuse tase on 1, on maksimaalse kaasutatemperatuur 100 °C.
Kui EN 407 piiratud leegilevikuse katset ei ole tehtud, ärge puudutage avatud leeki. See võib põhjustada kahjustusi.
Vastavalt standardile EN 16350 tuleb kõigi nende kinnastega kantavate riivarste ja jäänduste puhul arvestada ka elektrostaatilise rõkega.
Toote vastavusdeklaratsioon on kättesaadav aadressil http://www.egebant.com.tr/

PUHASTAMINE: Ärge peske ega kuivatage neid tootmisel masinas. Ärge kunagi kasutage lahustitel ega kloori sisaldavad pleegitusained ega puhastusvahendid. Need ained lagundavad kiiresti kindamatetsele ja vähendavad pulsatavust kaitsetaset. Kindad tohib puhastada ainult puhkeles.
Kahtekordsed, mida ei saa enam kasutada jäätkepõhjustuste, saastumise või muude ohtlike tingimuste tõttu, tuleb hävitada ära, et need ei oleks võimalik uuesti kasutada. Ärge püüdke kindad parandada. Kahjustunute korral teavitage oma juhendjat, osakonda või organisatsiooni ning hankige uus kindakomplekt.

LADUSTAMINE: Hoidke kindad originaalpakendis ja sobivates tingimustes. Säilivusaja juhtnael ei kehti, kui pakend pitser on rikutud, kindad on pakendist eemaldatud või kõikku puutunud niiskuse, kuumuse ja/või päikesevalgusega.
Parast kasutamist hoidke kindad puhtas, kuivas ja ventileeritavas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ning teravatest esemetest. Mõjupõhjustuste vältimiseks soovitatakse kindad hallituse, seente, bakteritte ja muude kahjulike ainete kasvu, mis võivad põhjustada nahaärritust või haigusi.

ALLERGIA: Isikud, kellel on varasemat nahahaigused, peaksid pöörduma oma organisatsiooni tervishoiuteenistuse poole. Paranemata lõikeid ja naha marrastusest tuleb enne kinnaste kandmist katta veekindla sidemega. Pikaajaline kinnaste kandmine võib põhjustada allergiat või dermatiit. Kui tekib allergiline reaktsioon, eemaldage kindad ja pöörduge spetsialisti poole.

KÕRVALDAMINE: Kasutatud kindad võivad olla saastunud nakkuslike või ohtlike ainetega. Kõrvaldage need vastavalt kohalike ametiasutuste eeskirjadele. Mõelke kontrolltud tingimustes või põletage põletusahjus.

TOOTJA AADRESS: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Faks: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Kehaldatavate standardite ja teimivustasemete kohta leiate teavet toote etiketilt.

V8 / 2025-12

MEHĀNISKI UN TERMIKI IZTURĪGI Cimdi UN AIZSARGUZMAVAS

LV

Šis izstrādājums ir paāejuts CE testam, ko veic apstiprināta institūcija:	MNA Lab, Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21, Ataşehir / Stambula Paziņotās institūcijas numurs: 2841
	BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdama, Nīderlande – Paziņotās institūcijas numurs: 2797
	Satra Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, ĪRLAN – Paziņotās institūcijas numurs: 2777
	CTC grupa (paziņotā institūcija Nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francija
	USB-sertifikācē test Muayene Laboratuvar Belgelendirme Hizm. A.Ş., Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sk. Yıldızlar Plaza, B Bloks Kat:4 No:16, 34742 Kadıköy – Istanbul / Türgi

SIMBOLU UN PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS

EN ISO 21420:2020
Vispārīgās prasības
(riska kategorija, izmēri, marķējums, etiķetes u.c.)

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Aizsardzība pret mehāniskajiem riskiem
a: Nodilumizturība (0–4)
b: Griezuma izturība (0–5)
c: Plēsšanas izturība (0–4)
d: Caurduršanas izturība (0–4)
e: TDM ISO 13997 griezuma izturība (A–F)
f: Triecienu aizsardzība (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Aizsardzība pret termiskajiem riskiem (karstums un/vai uguns)
a: Izturība pret ierobežotu liesmas izplatīšanos (x)
b: Izturība pret kontakta siltumu (Līmenis: 0–2)
c: Izturība pret konvektīvo siltumu (Līmenis: 0–2)
d: Izturība pret starojuma karstumu (Līmenis: 0–2)
e: Izturība pret neliešiem izkausēta metāla šļakatām (līmenis: 0–2)
f: Izturība pret lieliem izkausēta metāla šļakatām (līmenis: 0–2)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Aizsardzība pret termiskiem riskiem (karstums un/vai uguns)
a: Izturība pret ierobežotu liesmas izplatīšanos (līmenis: 0–4)
b: Izturība pret kontakta karstumu (līmenis: 0–5)
c: Izturība pret konvektīvo karstumu (līmenis: 0–4)
d: Izturība pret starojuma karstumu (līmenis: 0–4)
e: Izturība pret neliešiem izkausēta metāla šļakatām (līmenis: 0–4)
f: Izturība pret lieliem izkausēta metāla šļakatām (līmenis: 0–4)

ANSI A# CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Griezuma izturība (A1–A9 līmenis)

ANSI # ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Nodilumizturība (0.–6. līmenis)

Šis produkts atbilst Regulai (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, un tam ir atbilstības sertifikāts notektētajām prasībām.

Šis produkts ir piemērots saskarei ar pārtiku.

EN 16350

EN 16350
To lieto cimdiem, kuru vertikālā pretestība ir $< 10^9$ omi;
Lietošanai vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas vides.

Marķējums, kas apliecina atbilstību Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstu tirgus laisto produktu tehniskajiem noteikumiem.

Šie cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet, ja pastāv risks saķerties ar mašīnu kustīgajām daļām.
Nelietojiet karstā vidē ar ietekmēm, kas ir salīdzināmas ar temperatūru 50 °C vai augstāku, kā arī aukstā vidē ar ietekmēm, kas ir salīdzināmas ar temperatūru –5 °C vai zemāku.
Nelietojiet kopā ar infrasarkano starojumu, lauskām vai lielu daudzumu kausētā metāla.

LIETOŠANA: Izvēlieties cimdus, kas ir izturīgi pret apdraudījumiem, ar kuriem varat saskarties. Lietot, valkājiet pareizo izmēra un piemērota piegulama cimdus. Šiem cimdiem ir augsta elastība. Ja cimdi nerīkā valkāti uz rokas, to garums var šķiet īsāks.
Pirms lietošanas vienmēr veiciet pārbaudei cimdus (ari jaunus). Ietecamais lietošanas laiks ir līdz 5 gadiem no ražošanas datuma. Pārbaudiet, vai nav ieplaisāmu, plīsumu, caurdurumu, sacietēšanas, plaisu vai krāsas mainas, kas var liecināt par materiālu bojājumiem vai kīmisku ietekmēšanu iepriekšējas lietošanas vai uzglabāšanas laikā. Nekādgārt nelietot, ieplaisātus, caurdurtus, nolietotus vai no sākotnējā stāvokļa atšķirīgus aizsargcimdus. Visi EN 388:2016 + A1:2018 testi tiek veikti tikai uz plaukstas daļas, un aizsardzība ir ierobežota ar plaukstu. Šiem cimdiem nav izturības pret riskiem, kas nav norādīti šajā lapā. Aizsardzība atbilst tikai šajā informācijas lapā norādītajiem līmeņiem. Jādzuna lietotāja vektas izmaiņas cimdos anulē visas aizsardzības garantijas. Saskaņā ar EN 388 standartu, ja plīsuma izturības līmeņi ir 1 vai augstāki, var pastāvēt aizķeršanās risks. Daudzslāņu aizsargapģērbuma gadījumā vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo ārējā slāņa vērtīgāko. Kā norādīts EN 388 standartā, griezuma izturības pārbaudes (6.2) laiā rezultāma dēļ ciupe testa rezultāti ir tikai ordinātu. TDM tests (6.3) ir atsauces vērtīgākais rezultāts. Ja EN 407 kontakta siltuma izturības līmeņi ir 1, maksimālā lietošanas temperatūra ir 100 °C. Ja EN 407 ierobežotas liesmas izplatības tests nav veikts, nepieļaujiet atklātas liesmas – tas var izraisīt bojājumus. Saskaņā ar EN 16350 standartu, visi apģērbi un apsēji, kas tiek valkāti kopā ar šādiem cimdiem, ir jāņemsērā, ņemot vērā elektrostatisko risku.
Atbilstības deklarāciju šim izstrādājumam ir pieejama vietnē http://www.egebant.com.tr/.

TĪRĪŠANA: Nemazgājiet un nežāvējiet šos izstrādājumus veļas mašīnā. Nekādā ņemjiet šķīdinātājus, hloru saturošus balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus. Šīs vielas var bojā cimdu materiālus un samazina nodrošināto aizsardzības līmeni. Cimdi jātīra tikai mostaukot.

Aizsargcimdi, kurus varan nevar izmantot atlikušā bojājuma, pieslēgšanās vai citu nedrošu apstākļu dēļ, jāizniīcina tā, lai tos nevarētu atkārtoti izmantot. Nemēģiniet cimdus salabot. Ja ir bojājums, ziņojiet savam vadītājam, nodaļā vai organizācijā un iegādājieties jaunu cimdu komplektu.

UZGLABĀŠANA: Glabājiet cimdus oriģinālajā iepakojumā un piemērotos apstākļos. Uzglabāšanas termiņa norādījumi nav spēkā, ja iepakojuma plombas ir bojātas, cimdi ir izņemti no iepakojuma vai pakļauti mitrumam, siltumna ietekmes vai saules gaismā.
Pēc lietošanas glabājiet cimdus tīrā, sausā un vēdināmā vietā, prom no tiešiem saules stariem un asiem priekšmetiem. Mitru cimdu uzglabāšana veicina pelējuma, sēnīšu, baktēriju un citu kaitīgu vielu augšanu, kas var izraisīt ādas kairinājumu vai slimības.

ALERGIJA: Personām ar esošām ādas saslimšanām jāsazinās ar savas organizācijas veselības dienestu. Nepieciešami ieņēmumi un ādas nobrāzumi pirms cimdu lietošanas jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu pārsēju. Ilgstošu cimdu valkāšana var izraisīt alerģiju vai dermatītu. Ja rodas alerģiska reakcija, nosņemiet cimdus un konsultējieties ar speciālistu.

UTILIZĀCIJA: Lietotie cimdi var būt piesārņoti ar infekciozām vai bīstamām vielām. Utilizējiet saskaņā ar vietējo kompetento iestāžu noteikumiem. Apglabājiet kontrolētos apstākļos vai sadedziniet sadedzināšanas krāsnī.

RAŽOTĀJA ADRESE: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Fax: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacije o standardima i razinama učinkovitosti proizvoda pogledajte oznaku na proizvodu.

V8 / 2025-12

MECHANIŠKAI IR TERMIŠKAI ATSPARIOS PIRŠTINĖS IR RANKOVĖS

LT

Šis gaminys buvo patikrintas CE bandymu, kurį atlikė patvirtinta įstaiga:	MNA Lab, Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21, Ataşehir / Stambulas Notifikuotos įstaigos numeris: 2841
	„BSI Group The Netherlands B.V.“ Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdamas, Nyderlandai Notifikuotosios įstaigos numeris: 2797
	„Satra Technology Europe Ltd“, Bracetown verslo parkas, Clonee, Dublinas 15, AIRLJA. Notifikuotosios įstaigos numeris: 2777.
	CTC grupė (Paskelbtoji įstaiga Nr. 0075) 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Prancūzija.
	USB sertifikavimo bandymų laboratorijos tikrinimas ir sertifikavimas S.A., Kozyatağı rajonas, San Kanarya gatvė, Plaza Yıldızlar, B blokas, 4-os aukštas, Nr. 16, Vidinės durys Nr. A, 34742, Kadıköy – Stambulas/Türkiye

SIMBOLIŲ IR PIKTOGRAMŲ PAAIŠKINIMAS

EN ISO 21420:2020
Bendrieji reikalavimai
(Rizikos kategorija, dydis, ženklinimas, ženklinimas ir kt.)
Gamintojo pateikita informacija naudotojo informacijoje

EN 388 abcdef

EN 388:2016+A1:2018
Apsauga nuo mechaninių pavojų
a: Atsparumas dilimui (0–4)
b: Atsparumas įpjovimui (0–5)
c: Atsparumas plėstiškumui (0–4)
d: Atsparumas pradūrimui (0–4)
e: TDM ISO 13997 įpjovimo atsparumas (A–F)
f: Smūgio apsauga (P)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Apsauga nuo terminių pavojų (liūsma ir / arba ugnis)
a: Atsparumas ribotam liepsnos plitimui (x)
b: Atsparumas kontaktinei liūsmai (Lygis: 0–2)
c: Atsparumas konvekcinei liūsmai (Lygis: 0–2)
d: Atsparumas spindulinei liūsmai (Lygis: 0–2)
e: Atsparumas mažiems išlydyto metalo purslams (Lygis: 0–2)
f: Atsparumas dideliems išlydyto metalo purslams (Lygis: 0–2)

EN 407 abcdef

EN 407:2020
Apsauga nuo terminių pavojų (liūsma ir / arba ugnis)
a: Atsparumas ribotam liepsnos plitimui (Lygis: 0–4)
b: Atsparumas kontaktinei liūsmai (Lygis: 0–5)
c: Atsparumas konvekcinei liūsmai (Lygis: 0–4)
d: Atsparumas spindulinei liūsmai (Lygis: 0–4)
e: Atsparumas mažiems išlydyto metalo purslams (Lygis: 0–4)
f: Atsparumas dideliems išlydyto metalo purslams (Lygis: 0–4)

ANSI A# CUT

ANSI/ISEA 105-2016
Atsparumas įpjovimams (A1–A9 lygis)

ANSI # ABR

ANSI/ISEA 105-2016
Atsparumas dilimui (0–6 lygis)

Produktas atitinka Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir turi atitikties atitinkamiems reikalavimams sertifikatą.

Šis produktas tinka salyčiui su maistu.

EN 16350

EN 16350
Stosowany do rękowic zplanyjących opór pionówy < 108 omów; Naudokite kuriuose yra obszary latopalne lub ybuchowe.

Ženklas, patvirtinantis atitikčį techniniams reglamentams, skirtiems tiekti į Eurazijos ekonomines sąjungos rinkas.

Tie rękawice są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej.

ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite, jei kyla pavojus įsipainioti į judančias mašinų dalis.
Nenaudokite karštoje aplinkoje, kurioje poveikis prilygsta 50 °C ar aukštesnei temperatūrai, arba šaltoje aplinkoje, kurioje poveikis prilygsta –5 °C ar žemesnei temperatūrai. Nenaudokite su infraraudonosiais spinduliais, atvira liepsna ar dideliu kiekiu lydyto metalo.

NAUDOJIMAS: Pasirinkite pirštines, atsparias pavojams, su kuriais galite susidurti. Dėvėkite tinkamo dydžio ir tinkamai prigulančias pirštines. Šios pirštinės pasižymi didelia elastingumu. Kai pirštinės nedėvimos, jų ilgis gali atrodyti trumpesnis.
Prieš naudojimą visada vizualiai patikrinkite pirštines (net ir naujas). Rekomenduojamas naudojimo laikotarpis – iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Patikrinkite, ar nėra įpjovimų, plyšimų, pradūrimų, sukietėjimo, įtrūkimų ar spalvos pokyčių, rodančių medžiagos pažeidimą ar cheminį poveikį dėl ankstesnio naudojimo ar saugojimo. Nenaudokite nešvarių, įpjautų, pradurtų, nusidėvėjusių ar nuo originalios būklės pakitusių apsaugos pirštinių. Visi EN 388:2016 + A1:2018 bandymai atliekami tik delno srityje, todėl apsauga taikoma tik delnui. Šios pirštinės nėra atsparios rizikoms, nenurodytoms šiame puslapyje. Apsauga atitinka tik šiame informacinamame lape nurodytus lygius. Bet kokie naudotojo atlikti pirštinių pakeitimai panaikina visas apsaugos garantijas. Pagal EN 388 standartą, jei įrylėtimo atsparumo lygis yra 1 ar didesnis, gali kilti užkabinimo pavojus. Daugiasluoksnių apsaugų priemonių atvejų bendroji klasifikacija neišsitinai atspindi išorinio sluoksnio veikimą.
Kaip nurodyta EN 388 standarte, dėl ašmenų bakimo įpovimo bandymo (6.2) rezultatai yra tik orientacinės. TDM įpovimo bandymas (6.3) yra etaloninis.
Jei EN 407 kontaktiš šilumos atsparumo lygis yra 1, maksimali naudojimo temperatūra yra 100 °C.
Jei EN 407 ribotos liepsnos plitimo bandymas nebuvo atliktas, neleiskite atviros liepsnos – tai gali sukelti pažeidimus.
Pagal EN 16350 standartą, visi drabužiai ir avalynė, dėvimi kartu su šiomis pirštinėmis, turi būti įgyvyvekluoti atsižvelgiant į elektrostatinę riziką.
Šio gaminio atitikties deklaraciją patekiamia adresu http://www.egebant.com.tr/.

VALYMAS: Neskalbkite ir nedžiovinkite šių gaminių skalbimo mašinoje. Niekada nenaudokite tirpiklių, chloro turinčių baliklių ar valymo priemonių. Šios medžiagos greita ardo pirštinių medžiagas ir mažina užtikrinamą apsaugos lygį. Pirštinės galima valyti tik nuvalant.

Apsaugines pirštines, kurių nebegalima naudoti dėl likutinės žalos, užterštumo ar kitų nesaugių sąlygų, turi būti sunaikintos taip, kad jų nebūtų galima pakartotinai naudoti. Nemėgnikite pirštinių taisyti. Apiekus pažeidimus, praneškite atsakingam asmeniui ir įsigykite naują pirštinių komplektą.

LAIKYMAS: Laikykite pirštines originaliose pakuotėje ir tinkamomis sąlygomis. Tinkamumo laiko gairės negalioja, jei pakuotės sandarumas pažeistas, pirštinės išimtos iš pakuotės arba veikiamos drėgnės, šilumos šaltinių ir (arba) saulės šviesos.
Po naudojimo laikykite pirštines švariose, sausose ir vėdinamose vietose, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir aštrių daiktų. Dėmesy pirštinių laikymas skatina pelėsio, grybelių, bakterijų ir kitų kenksmingų medžiagų augimą.

ALERGIJA: Asmenys, turintys ankstesnių odos sutrikimų, turėtų kreiptis į savo organizacijos sveikatos tarnybą. Neužgiję įpjovimai ir odos nubrozdinimai prieš mūvint pirštines turi būti uždengti vandeniui atsparia tvarsčiu. Ilgalaikės pirštinių dėvėjimas gali sukelti alergiją ar dermatitą. Atsiradus alerginei reakcijai, nusimaukite pirštines ir kreipkitės į specialistą.

ŠALINIMAS: Naudotos pirštinės gali būti užterštos infekciniais ar pavojingomis medžiagomis. Šalinkite pagal vietos kompetentingų institucijų taisykles. Užkasikite kontroliuojamomis sąlygomis arba sudeginkite degintuvo krosnyje.

GAMINTOJO ADRESAS: TOSB 3. Cadde No: 23 41420 Kocaeli/Türkiye
Tel: +90 262 679 1313 Faks: +90 262 679 1300 E-Mail: info@egebant.com.tr

Za informacije o standardima i razinama učinkovitosti proizvoda pogledajte oznaku na proizvodu.

V8 / 2025-12