



KARBOR

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio y anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 360	
	Longitud	3,5m	6m
	Peso	1,84kg	2,58kg
	Capacidad de uso	140kg	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Componentes generales	Componente		Material		Medidas		
	Cinta		Textil Technora		25mm		
	Cárter		Polímero de alta resistencia		-		
Conectores	Componente	Material	Resistencia	Tipo de cierre	Abertura	Indicador de caída	Giratorio
	Conector 981	Acero	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acero	23kN	Due-lock	20mm		

GAMA KARBOR

General	Modelo	Tipo de línea	Capacidad (kg)	Medida (m)	Certificación arista viva (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Cinta Poliéster	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Cinta Poliéster	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Cinta Poliéster	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Cinta Poliéster	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Cinta Poliéster	140kg	6m		-
Medidas	Modelo	Medida (m)	Medida cárter	Medida total (sin extensión)		Peso (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm		1,84kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm		2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm		2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm		2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm		2,8kg

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product



Description

- High-strength synthetic crankcase, offering a long service life.
- For maximum loads of 140Kg, reducing the impact force to below 6kN.
- Swivel lower carabiner and upper swivel ring to prevent tangles and improve equipment performance.
- Fall indicator: in the event of a fall, the green line turns red, indicating that the user has fallen.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	IN 360	
Length	3,5m	6m
Weight	1.84kg	2,58kg
Capacity to use	140kg	
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

General components	Component		Material		Measures		
	Tape		Textile Technora		25mm		
	Crankcase		High-strength polymer		-		
Connectors	Component	Material	Resistance	Type of closure	Opening	Fall indicator	Revolving
	Conector 981	Steel	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Steel	23kN	Due-lock	20mm		

KARBOR RANGE

General	Model	Line type	Capacity (kg)	Size (m)	Lively edge certification (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyester Tape	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyester Tape	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyester Tape	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyester Tape	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyester Tape	140kg	6m		-
Measures	Model	Size (m)	Crankcase size	Total size (without extension)		Weight (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm		1,84kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm		2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm		2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm		2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm		2,8kg

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto



Descrizione

- Carter sintetico ad alta resistenza, che offre una lunga durata.
- Per carichi massimi di 140Kg, riducendo la forza d'impatto a meno di 6kN.
- Moschettone inferiore girevole e anello girevole superiore per evitare grovigli e migliorare le prestazioni dell'attrezzatura.
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, la linea verde diventa rossa, indicando che l'utente è caduto.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN 360	
Lunghezza	3,5m	6m
Peso	1,84 kg	2,58 kg
Capacità di utilizzo	140 kg	
Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio	

Componenti generali	Componente		Materiale		Misure		
	Nastro		Tecnologia tessile		25 mm		
	Carter		Polimero ad alta resistenza		-		
Connettori	Componente	Materiale	Resistenza	Tipo di chiusura	Apertura	Indicatore di caduta	Rivoluzionaria
	Conector 981	Acciaio	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Acciaio	23kN	Due-lock	20 mm		

GAMMA KARBOR

Generale	Modello	Tipo di linea	Capacità (kg)	Dimensioni (m)	Certificazione dei bordi vivaci (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Nastro in poliestere	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Nastro in poliestere	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Nastro in poliestere	140 kg	6m		-
Misure	Modello	Dimensioni (m)	Dimensioni del carter	Misura totale (senza estensione)	Peso (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110 mm	630x80x110 mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110 mm	680x80x110 mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110 mm	730x80x110 mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg	

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto



Descrição

- Cáster sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão inferior giratório e anel giratório superior para evitar emaranhamentos e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: em caso de queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o utilizador caiu.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	IN 360	
Comprimento	3,5m	6m
Peso	1,84 kg	2,58 kg
Capacidade de utilização	140 kg	
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Componentes gerais	Componente		Material		Medidas		
	Fita adesiva		Têxtil Technora		25 mm		
	Cárter		Polímero de alta resistência		-		
Conectores	Componente	Material	Resistência	Tipo de encerramen	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Aço	23kN	Due-lock	20 mm		

GAMA KARBOR

Geral	Modelo	Tipo de linha	Capacidade (kg)	Tamanho (m)	Certificação de arestas vivas (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Fita de poliéster	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Fita de poliéster	140 kg	6m		-
Medidas	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medida total (sem extensão)	Peso (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit



Description

- Carter synthétique haute résistance, offrant une longue durée de vie.
- Pour des charges maximales de 140Kg, réduisant la force d'impact à moins de 6kN.
- Mousqueton inférieur pivotant et anneau supérieur pivotant pour éviter les enchevêtrements et améliorer les performances de l'équipement.
- Indicateur de chute : en cas de chute, la ligne verte devient rouge, indiquant que l'utilisateur est tombé.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	IN 360	
Longueur	3,5m	6m
Poids	1,84 kg	2,58 kg
Capacité d'utilisation	140 kg	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Composants généraux	Composant		Matériau		Mesures		
	Ruban		Textile Technora		25 mm		
	Carter		Polymère à haute résistance		-		
Connecteurs	Composant	Matériau	Résistance	Type de fermeture	Ouverture	Indicateur de chute	Renouvelable
	Conector 981	Acier	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acier	23kN	Due-lock	20 mm		

GAMME KARBOR

Général	Modèle	Type de ligne	Capacité (kg)	Taille (m)	Certification de bord vif (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Ruban de polyester	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Ruban de polyester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Ruban de polyester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Ruban de polyester	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Ruban de polyester	140 kg	6m		-
Mesures	Modèle	Taille (m)	Taille du vilebrequin	Mesure totale (sans extension)	Poids (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt



Beschreibung

- Hochfestes synthetisches Kurbelgehäuse, das eine lange Lebensdauer bietet.
- Für Höchstlasten von 140 kg, wodurch die Stoßkraft auf unter 6 kN reduziert wird.
- Drehbarer unterer Karabiner und oberer Drehring zur Vermeidung von Verwicklungen und zur Verbesserung der Leistung der Ausrüstung.
- Sturzindikator: Im Falle eines Sturzes färbt sich die grüne Linie rot und zeigt an, dass der Benutzer gestürzt ist.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma		IN 360				
	Länge		3,5m		6m		
	Gewicht		1,84 kg		2,58kg		
	Nutzungskapazität		140kg				
	Haltbarkeit		10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung				

Allgemeine Komponenten	Komponente	Material		Maßnahmen		
	Klebeband	Textil Technora		25mm		
	Kurbelgehäuse	Hochfestes Polymer		-		

Steckverbinder	Komponente	Material	Widerstand	Art des Abschlusses	Eröffnung	Herbst-Indikator	Drehbar
	Conector 981	Stahl	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Stahl	23kN	Due-lock	20mm		

KARBOR BEREICH

Allgemein	Modell	Linienart	Fassungsvermögen (kg)	Größe (m)	Zertifizierung "Lebendige Kante" (VG11.06C)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyester-Band	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyester-Band	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyester-Band	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyester-Band	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyester-Band	140kg	6m		-
Maßnahmen	Modell	Größe (m)	Kurbelgehäusegröße	Gesamtmaß (ohne Verlängerung)	Gewicht (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt



Opis

- Syntetyczna skrzynia korbowa o wysokiej wytrzymałości, zapewniająca długą żywotność.
- Dla maksymalnych obciążeń 140 kg, zmniejszając siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- Obrotowy dolny karabinek i górny pierścień obrotowy zapobiegają splątaniu i poprawiają wydajność sprzętu.
- Wskaźnik upadku: w przypadku upadku zielona linia zmienia kolor na czerwony, wskazując, że użytkownik upadł.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	W 360	
Długość	3,5m	6m
Waga	1,84 kg	2,58 kg
Pojemność użytkowa	140 kg	
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Komponenty ogólne	Komponent	Materiał		Środki			
	Taśma	Textile Technora		25 mm			
	Skrzynia korbowa	Polimer o wysokiej wytrzymałości		-			
Złącza	Komponent	Materiał	Odporność	Rodzaj zamknięcia	Otwarcie	Wskaźnik upadku	Obrotowy
	Conector 981	Stal	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Stal	23kN	Due-lock	20 mm		

KARBOR RANGE

Ogólne	Model	Typ linii	Udźwig (kg)	Rozmiar (m)	Certyfikat żywej krawędzi (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Taśma poliestrowa	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Taśma poliestrowa	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Taśma poliestrowa	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Taśma poliestrowa	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Taśma poliestrowa	140 kg	6m		-
Środki	Model	Rozmiar (m)	Rozmiar skrzyni korbowej	Pomiar całkowity (bez rozszerzenia)	Waga (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék



Leírás

- Nagy szilárdságú szintetikus forgattyúsház, amely hosszú élettartamot biztosít.
- A maximális 140 kg-os terhelés esetén az ütőerő 6 kN alá csökken.
- Forgatható alsó karabiner és felső forgatható gyűrű a csomók megelőzése és a felszerelés teljesítményének javítása érdekében.
- Esésjelző: esés esetén a zöld vonal pirosra vált, jelezve, hogy a felhasználó elesett.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	IN 360	
	Hosszúság	3,5m	6m
	Súly	1.84kg	2,58kg
	Használati kapacitás	140kg	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Általános összetevők	Komponens		Anyag		Intézkedések		
	Szalag		Textile Technora		25mm		
	Forgattyúház		Nagy szilárdságú polimer		-		
Csatlakozók	Komponens	Anyag	Ellenállás	A lezárás típusa	Megnyitás	Őszi jelző	Forgatható
	Conector 981	Acél	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acél	23kN	Due-lock	20mm		

KARBOR RANGE

Általános	Modell	Sor típusa	Kapacitás (kg)	Méret (m)	Élegyes tanúsítás (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Poliészter szalag	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Poliészter szalag	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Poliészter szalag	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Poliészter szalag	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Poliészter szalag	140kg	6m		-
Intézkedések	Modell	Méret (m)	Karosszéria mérete	Teljes mérés (hosszabbítás nélkül)	Súly (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8kg	

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto



Descrição

- Cáster sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140 kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão giratório inferior e anel giratório superior para evitar emaranhados e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: no caso de uma queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o usuário caiu.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	IN 360	
Comprimento	3,5m	6m
Peso	1,84 kg	2,58 kg
Capacidade de uso	140 kg	
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Componentes gerais	Componente		Material		Medidas		
	Fita		Técnica Têxtil		25 mm		
	Cárter		Polímero de alta resistência		-		
Conectores	Componente	Material	Resistência	Tipo de fechamento	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Aço	23kN	Due-lock	20 mm		

GAMA KARBOR

Geral	Modelo	Tipo de linha	Capacidade (kg)	Tamanho (m)	Certificação de borda viva (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Fita de poliéster	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Fita de poliéster	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Fita de poliéster	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Fita de poliéster	140 kg	6m		-
Medidas	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cárter	Medição total (sem extensão)	Peso (kg)	
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg	
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg	

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт



Описание

- Високоякостен синтетичен картер, осигуряващ дълъг експлоатационен живот.
- За максимални натоварвания от 140 kg, което намалява силата на удара до под 6 kN.
- Въртящ се долен карабинер и горен въртящ се пръстен за предотвратяване на заплитане и подобряване на работата на оборудването.
- Индикатор за падане: в случай на падане зелената линия се оцветява в червено, което показва, че потребителят е паднал.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	IN 360						
	Дължина	3,5m			6m			
	Тегло	1,84 кг			2,58 кг			
	Капацитет за използване	140 кг						
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение						

Общи компоненти	Компонент	Материал			Мерки		
	Лента	Текстилна техника			25 мм		
	Картер	Полимер с висока якост			-		

Съединители	Компонент	Материал	Съпротивлен	Вид затваряне	Откриване на	Индикатор за падане	Револвиращ
	Conector 981	Стомана	25kN	Screw-lock	18 мм	-	-
	Conector 976	Стомана	23kN	Due-lock	20 мм		

KARBOR RANGE

Обща информация	Модел	Тип на линията	Капацитет (kg)	Размер (m)	Сертифициран на живи ръбове (VG11.060)	АТЕКС
	Карбор 3,5	Полиестерна лента	140 кг	3,5m	-	-
	Карбор 3,5 SE	Полиестерна лента	140 кг	3,5m		-
	Карбор 3,5 SE H	Полиестерна лента	140 кг	3,5m		-
	Карбор 6	Полиестерна лента	140 кг	6m	-	-
	Карбор 6 SE	Полиестерна лента	140 кг	6m		-
Мерки	Модел	Размер (m)	Размер на картера	Обща мярка (без удължител)	Тегло (kg)	
	Карбор 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 кг	
	Карбор 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 кг	
	Карбор 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 кг	
	Карбор 6	6m	185x80x140 мм	650x80x140mm	2,58 кг	
	Карбор 6 SE	6m	185x80x140 мм	700x80x140 мм	2,8 кг	

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt



Popis

- Vysokopevnostná syntetická kluková skriňa, ktorá ponúka dlhú životnosť.
- Pri maximálnom zaťažení 140 kg sa nárazová sila zníži pod 6 kN.
- Otočná spodná karabína a horný otočný krúžok zabráňujú zamotaniu a zlepšujú výkon zariadenia.
- Indikátor pádu: v prípade pádu sa zelená čiara zmení na červenú, čo znamená, že používateľ spadol.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	IN 360	
	Dĺžka	3,5m	6m
	Hmotnosť	1,84 kg	2,58 kg
	Kapacita použitia	140 kg	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Všeobecné komponenty	Komponent		Materiál		Opatrenia		
	Páska		Textilná Technora		25 mm		
	Kľuková skriňa		Vysokopevnostný polymér		-		
Konektory	Komponent	Materiál	Odolnosť	Typ uzavretia	Otvorenie stránky	Indikátor jesene	Otáčanie
	Conector 981	Oceľ	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Oceľ	23 kN	Due-lock	20 mm		

KARBOR RANGE

Všeobecné	Model	Typ linky	Kapacita (kg)	Veľkosť (m)	Certifikácia živých hrán (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyesterová páska	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyesterová páska	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyesterová páska	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyesterová páska	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyesterová páska	140 kg	6m		-
Opatrenia	Model	Veľkosť (m)	Veľkosť korby	Celkové meranie (bez predĺženia)		Hmotnosť (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm		1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm		2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm		2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm		2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm		2,8 kg

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt



Beskrivning

- Vevhus i höghållfast syntetmaterial som ger lång livslängd.
- För maximala belastningar på 140 kg, vilket minskar slagkraften till under 6 kN.
- Svängbar nedre karbinhake och övre svängbar ring för att förhindra trassel och förbättra utrustningens prestanda.
- Fallindikator: Vid ett fall blir den gröna linjen röd, vilket indikerar att användaren har fallit.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	IN 360	
	Längd	3,5m	6m
	Vikt	1,84 kg	2,58 kg
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Allmänna komponenter	Komponent	Material	Åtgärder
	Tejp	Textilteknik	25 mm
	Vevhus	Polymer med hög hållfasthet	-

Anslutningar	Komponent	Material	Motstånd	Typ av stängning	Öppning	Fallindikator	Revolverande
	Conector 981	Stål	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Stål	23 kN	Due-lock	20 mm		

KARBOR RANGE

Allmänt	Modell	Linjetyp	Kapacitet (kg)	Storlek (m)	Livlig kant-certifiering (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyestertejp	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyestertejp	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyestertejp	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyestertejp	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyestertejp	140 kg	6m		-

Åtgärder	Modell	Storlek (m)	Storlek på vevhus	Total mätning (utan förlängning)	Vikt (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt



Beskrivelse

- Veivhus av høyfast syntetisk materiale med lang levetid.
- For maksimal belastning på 140 kg, noe som reduserer slagkraften til under 6 kN.
- Svingbar nedre karabinkrok og øvre svingbar ring for å forhindre sammenfiltring og forbedre utstyrets ytelse.
- Fallindikator: Ved fall blir den grønne linjen rød, noe som indikerer at brukeren har falt.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norma	IN 360	
Lengde	3,5m	6m
Vekt	1,84 kg	2,58 kg
Kapasitet til bruk	140 kg	
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Generelle komponenter	Komponent		Materiale		Tiltak		
	Tape		Tekstilteknikk		25 mm		
	Veivhus		Polymer med høy styrke		-		
Koblinger	Komponent	Materiale	Motstand	Type nedleggelse	Åpning	Fallindikator	Roterende
	Conector 981	Stål	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Stål	23 kN	Due-lock	20 mm		

KARBOR RANGE

Generelt	Modell	Linjetype	Kapasitet (kg)	Størrelse (m)	Lively edge-sertifisering (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Polyesterbånd	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Polyesterbånd	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Polyesterbånd	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Polyesterbånd	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Polyesterbånd	140 kg	6m		-
Tiltak	Modell	Størrelse (m)	Sveivhusstørrelse	Total måling (uten forlengelse)		Vekt (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm		1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm		2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm		2,12 kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140mm		2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140mm		2,8 kg

DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs



Descriere

- Carter sintetic de înaltă rezistență, care oferă o durată lungă de viață.
- Pentru sarcini maxime de 140 kg, reducerea forței de impact la sub 6 kN.
- Carabină pivotantă inferioară și inel pivotant superior pentru a preveni încurcăturile și a îmbunătăți performanța echipamentului.
- Indicator de cădere: în cazul unei căderi, linia verde devine roșie, indicând că utilizatorul a căzut.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	IN 360					
	Lungime	3,5m			6m		
	Greutate	1,84 kg			2,58 kg		
	Capacitate de utilizare	140 kg					
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare					

Componente generale	Componentă	Material		Măsuri			
	Bandă	Textile Technora		25mm			
	Carter	Polimer de înaltă rezistență		-			

Conectori	Componentă	Material	Rezistența	Tip de închidere	Deschidere	Indicator de toamnă	Revolving
	Conector 981	Oțel	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Oțel	23kN	Due-lock	20mm		

GAMA KARBOR

Generalități	Model	Tip de linie	Capacitate (kg)	Dimensiun (m)	Certificare de margine vie (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Bandă din poliester	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Bandă din poliester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Bandă din poliester	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Bandă din poliester	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Bandă din poliester	140 kg	6m		-

Măsur	Model	Dimensiune (m)	Dimensiunea carcasei rotorului	Măsura totală (fără extensie)	Greutate (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84 kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2 kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58 kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8 kg

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas



Aprašymas

- Didelio atsparumo sintetinis karteris, užtikrinantis ilgą tarnavimo laiką.
- Didžiausioms 140 kg apkrovoms, sumažinant smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Pasukamas apatinis karabinas ir viršutinis pasukamas žiedas, kad būtų išvengta susipainiojimo ir pagerėtų įrangos veikimas.
- Kritimo indikatorius: nukritus žalia linija tampa raudona, o tai reiškia, kad naudotojas nukrito.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 360	
	Dydis	3,5m	6m
	Svoris	1,84 kg	2,58 kg
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Bendrieji komponentai	Komponentas		Medžiaga		Priemonės		
	Juosta		Tekstilės technora		25 mm		
	Karteris		Didelio atsparumo polimeras		-		
Jungtys	Komponentas	Medžiaga	Pasipriešinimas	Uždarymo tipas	Atidarymas	Rudens rodiklis	Atsiverčiantis
	Conector 981	Plieno	25 kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Plieno	23 kN	"Due-lock"	20 mm		

KARBOR RANGE

Bendra	Modelis	Linijos tipas	Telpa (kg)	Dydis (m)	Gyvųjų kraštų sertifikavimas (VG11.060)	ATEX
	KARBORAS 3,5	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Poliesterio juosta	140 kg	3,5m		-
	KARBORAS 6	Poliesterio juosta	140 kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Poliesterio juosta	140 kg	6m		-
Priemonės	Modelis	Dydis (m)	Karterio dydis	Iš viso išmatavimai (be prailginimo)	Svoris (kg)	
	KARBORAS 3,5	3,5m	160x80x110 mm	630x80x110 mm	1,84 kg	
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110 mm	680x80x110 mm	2 kg	
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110 mm	730x80x110 mm	2,12 kg	
	KARBORAS 6	6m	185x80x140 mm	650x80x140 mm	2,58 kg	
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140 mm	700x80x140 mm	2,8 kg	