

# СТРИНГ

Продукт



Описание

Полустатичните въжета от (kernmantel) на BOA се състоят от сърцевина и обвивка. Те са проектирани за максимална якост на опън и устойчивост на износване и за изключителна манипулация и дълготрайност.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                     |                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Технически характеристики | Регламенти                                                                          | EN 1891A                                 |
|                           | Диаметър                                                                            | 10,5 мм                                  |
|                           | Тегло                                                                               | 70 g/m                                   |
|                           | Брой падания                                                                        | >5                                       |
|                           | Материалното тегло на душата.                                                       | 62.3%                                    |
|                           | Приплъзване на обвивката                                                            | 2 мм                                     |
|                           | Удължаване (50-150 кг)                                                              | 4%                                       |
|                           | Свиване на водата.                                                                  | 3%                                       |
|                           | статично съпротивление                                                              | 30,8 kN                                  |
|                           | Статична устойчивост с възли.                                                       | 19kN                                     |
|                           | Материал                                                                            | РА                                       |
|                           | Съхранение на рафта                                                                 | 10 години употреба + 2 години съхранение |
| Формати                   |  |                                          |
|                           | Раздел                                                                              | Намотка                                  |
|                           | 10 м / 20 м / 30 м / 40 м / 40 м / 50 м / 60 м / 70 м / 80 м / 90 м                 | 100 м / 200 м                            |