

EURMASK® UNO

Semimaschera a cartuccia singola

Cod. 7354

EURMASK® UNO

Half mask with one filter

Code 7354



EURMASK® UNO è una semimaschera di taglia universale conforme alla norma Europea EN 140:1998, in accordo al **Regolamento UE 2016/425**, dotata di un raccordo filettato, idonea per la protezione da polveri sia grossolane che sottili.

Il suo utilizzo trova impiego nella lavorazione del legno, dei marmi, nelle operazioni di sverniciatura, molatura e nell'hobbistica in genere.

Grazie ad un morbido bordo si adatta comodamente al viso, mentre un raccordo rigido sostiene il filtro.

L'aria inspirata, attraverso il filtro e la valvola di inspirazione, raggiunge depurata l'interno della semimaschera. L'aria espirata viene scaricata all'esterno attraverso la valvola di espirazione.

La semimaschera **EURMASK® UNO** può essere utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti **EURFILTER® 7364 P2 R** per le polveri grossolane e **7365 P3 R** per le polveri sottili.

Le cartucce filtranti possono essere abbinate a speciali prefiltri che ne preservano l'antassamento in caso di impiego in ambienti molto polverosi, allungando la durata stessa del filtro.

EURMASK® UNO is a one-size-fits-all half mask, in compliance with European standards EN140:1998 and in accordance with Regulation **EU 2016/425**, with a threaded connection, suitable for the protection against fine and gross dusts.

It is used in woodworking, marble work, paint stripping, grinding, and DIY in general.

Thanks to a soft edge, it fits snugly to the face, while a rigid connector supports the filter. The air inhaled through the filter and the inhalation valve reaches, purified, the interior of the half mask. The exhaled air is discharged to the outside via the exhalation valve.

EURMASK® UNO can be used in combination with filter **EURFILTER® 7364 P2 R** for gross dusts, and **EURFILTER®** code 7365 P3R for fine dusts.

The filters can be combined with special pre-filters to preserve it from clogging, when used in very dusty environments, thus extending the expected lifetime of the filter.

COMPONENTI	COMPONENTS	CODICI - CODE	MATERIALI	MATERIALS
Semifacciale	Half mask	(EP5001)	TPE + PP	TPE + PP
Bardatura	Harness	(EP5011)	Elastico in tessuto e gomma	fabric and rubber elastic strap
Testiera e Fibbia:	Head harness and buckle	(EQ2005/N + EP5011A)	PP	PP
Valvole di inspirazione	Inhalation valve	(EP5015)	Silicone	Silicon
Valvola di espirazione	Exhalation valve	(EQ2004)	Silicone	Silicon
Supporto e coperchio valvola espirazione	Support and exhalation valve cover	(EP5016)	PP	PP
Raccordo filettato	Threaded connection	(EP5013)	PP	PP
Guarnizione raccordo	Coupling gasket	(EP5014)	TPE	TPE

Peso. 115 g circa - *Weight: approx. 115 g.*

Resistenza respiratoria - Breathing resistance

Flusso di prova - Test flow	Inspirazione - Inspiration (mbar)	Espirazione - Exhalation (mbar)
25 cicli/min X 2 l/ciclo	Max Norma- Norm	Norma - Norm
25 cycles /min X 2 l/cycles	Misurata - Measured	Measured
	2.0	3.0
30 l/min	0.5	1.8
95 l/min	1.3	0.6

Immagazzinamento.

Immagazzinare a temperature comprese tra -20 e +50 °C e con umidità relativa inferiore a 80%.

Limitazioni all'uso.

I dispositivi a filtro non possono essere utilizzati in ambienti con concentrazione d'ossigeno inferiore al 17% in volume.

Classificazione: Semimaschera secondo la norma EN 140:1998 e conforme al Regolamento UE 2016/425

Marcatura  0426

Attestato di Certificazione UE emesso da Italcert
n° PPE/AT 311-99 Prot.1612/99

Confezionamento

La maschera è confezionata in scatola singola di cartone avente le dimensioni 95x120x140 mm.
Le maschere vengono vendute in scatole multiple da 16 pezzi aventi le dimensioni 388x287x346 mm.

Per ulteriori informazioni consultare le note informative nella confezione del prodotto.

NOTA: Milla S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale e caratteristiche tecniche senza obbligo di preavviso.

Storage.

store product at temperature between -20°C and +50°C, with no more than 80% relative humidity.

Use limitations.

This filtering device cannot be used in environments, where oxygen concentration falls below 17% in volume.

Classification: half mask in compliance with norm EN 140:1998, and in conformity with Regulation EU 2016/425

Marking  0426

UE Certificate Issued by: Italcert
n. PPE/AT 311-99 Prot.1612/99

Packaging:

Masks are packed in single cardboard boxes (dimensions: 95x120x140 mm.), and are sold in 16-piece boxes (dimensions: 388x287x346 mm.)

For further information, please refer to the info sheet in the product box.

NOTE: Milla S.r.l. declines any responsibility for any involuntary error, and reserves the right to change materials and technical characteristics at any time and with no prior notice.