

Превод от испански език!

СЕРТИФИКАТ № 24/07425/00/0161

**ЛПС ТИП АБСОРБЕР НА ЕНЕРГИЯ
РЕФ: ASTUN X YYYHSZ**

АИТЕХ, Нотифицирано тяло № 0161 за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г., в който се определят основните здравословни и безопасностни изисквания, с които трябва да отговарят Личните защитни средства (ЛЗС).



СЕРТИФИЦИРА

Компанията:

IRUDEK 2000 S.L.

Erribera Industrigunea 8A

ES-20150 Aduna

Guipuzcoa

Като производител

Страница 1 от 2

е получил сертификат за типово изследване в съответствие с изискванията на Приложение V (модул B) на Регламент (ЕС) 2016/425 и в съответствие с приложимите изпитателни процедури и технически спецификации.

ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА, съгласно следните стандарти:
EN 355:2002

След като са постигнати изискванията за производителност, установени в доклада за оценка на съответствието № **2024AT0139UE** и в Техническата документация на ЛПС.

Описание на ЛПС:

Моделът се състои от енергоабсорбиращ елемент с вграден елемент за закрепване към въже с фиксирана дължина, регулируемо въже или гъвкава лента. Съвместим е с всеки конектор, отговарящ на EN 362:2004, с максимална дължина 45 cm. Общата дължина на системата може да бъде между 100 и 180 cm за регулируемото въже, между 100 и 140 cm за гъвкавата лента без разтягане и между 100 и 200 cm за въжето с фиксирана дължина. В референцията „X“ показва дали връзката има един (I) или два (Y) клона, „Y“ показва общата дължина на оборудването в сантиметри, а „Z“ показва използваната връзка, фиксирано въже (C), регулируемо въже (R) или гъвкава лента (F), „H“ показва конектора, най-близък до амортизатора, а „S“ показва конектора на елемента за закрепване.

Материалите, които формират ЛПС, са описани в доклада за оценка на съответствието № **2024AT0139UE**.

ЛПС може да се предлага в следните варианти:

- ASTUN I 150 (361); ASTUN I 170CSS (361-C); ASTUN I 100HSS (362 100); ASTUN I 140HSS (362 140); ASTUN I 140HSA (372 140); ASTUN I 180HSS-R (364); ASTUN Y 100HSS (363 100); ASTUN Y 140HSS (363 140); ASTUN Y 140HSA (373 140); ASTUN Y 180HSS (363 180); ASTUN Y 180HSA (373 180); ASTUN Y 180BHSA (373-BH); ASTUN FLEX I 180HSS (397); ASTUN FLEX I 180HSA (382); ASTUN FLEX Y 180HSS (398); ASTUN FLEX Y 180HSA (383) и ASTUN FLEX Y 180BHSA (383-BH).

Отговорността за предоставянето на специфична информация за този сертификат и тестовите нива на защита е на производителя.

ЛПС от категория III може да се използва само в съчетание с една от процедурите за оценка на съответствието по модул C2 или модул D, описани в член 19, буква "с)" от Регламент (ЕС) 2016/425.

Дата на валидност: 21/08/2029

Дигитално подписано от Силвия Девеса Валенсия

Дата: 21/08/2024 17:25:37