

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Fujian Safetech Protection Co. Ltd
No 6 road east, Tielig Industrial zone, Zone 1, Block 9q Jingxi town
Minhou county, Fuzhou
Fujian province, China

1. SPFH001 е името на модела за защитен гащеризон. 2. Производител на дрехата. 3. Маркировка CE-Гащеризонът отговаря на европейските стандарти за лични предпазни средства от категория III. 4. Символ „I“: Показва информация за производителя. 5. Европейските стандарти за защитно облекло, които са показани в една пиктограма. 6. Не перете. 7. Не гладете. 8. Не сушете в сушилня. 9. Не се почиства на химическо чистене. 10. Не избелвайте. 11. Не използвайте повторно. 12. Пиктограмата за размерите показва мерки на тялото.

Таблицата с размери комбинира мерките на тялото със стандартните размери S - 3XL. Моля, проверете мерките на тялото си и изберете правилния за вас размер. Измерване на тялото (CM)

Размер	Гърди(А)(cm)	Височина(В)(cm)	Размер	Гърди(А)(cm)	Височина(В)(cm)
S	84-92	162-170	XL	108-116	182-188
M	92-100	170-176	XXL	116-124	188-194
L	100-108	176-182	XXXL	124-132	194-200

Препоръки за употреба:

- Може да се наложи използването на допълнителна защита като ръкавици, качулки и др.
- Правилното обличане на дрехата изисква тя да бъде правилно закопчана по всяко време.
- За защита на цялото тяло ЛПС трябва да се носят напълно закопчани и придружени с други подходящи предпазни средства като тях.
- Трябва да се вземат предвид условията на околната среда и рисковете, свързани с обкръжението на ползващия го.
- За да се постигне правилна работа, дрехата трябва да бъде правилно закопчана.
- За да се предпази цялото тяло, защитното облекло трябва да се закопчава, когато се носи и се използва заедно с други подходящи предпазни средства.
- За правилната защита дрехата трябва да бъде правилно регулирана.

Препоръки срещу неправилна употреба:

- Това ЛПС не трябва да се използва срещу рискове, различни от описаните по-горе.
- Мръсотия и разтопен метал, залепнали по дрехата, могат да повлияят на нейните характеристики.
- Електроизолационната способност на ЛПС може да бъде сериозно засегната от влага, замърсявания или напояване с пот.
- Когато ЛПС се състои от две части, потребителят трябва да носи и двете части, за да постигне описаното ниво на защита.
- Това ЛПС не е предназначено за защита на краката или ръцете.
- Потребителят не трябва да поправя никакви разкъсвания. Запалими влакна или такива, които може да се стопят, са изключително опасна в случай на експлозия или пожар.

ВН: ЛПС могат да се използват с други, които покриват областите, които не защитава.

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425, за основното му използване, в съответствие със стандартите EN 340: 2003 и EN ISO 13688: 2013, EN 13034: 2005+A1: 2009, EN ISO 13982-1: 2004/A1: 2010, EN 14126: 2003/AC: 2004, EN 14605: 2005+A1: 2009, EN1149-5: 2018, EN

1073-2: 2002 приложимо и в съответствие със сертификати №20 /2565/01/0161 от AITEX, Plaza Emilio Sala No.1, Alcoy, Испания, Нотифициран орган 0161.

Нива на защита в съответствие с EN 13034:2005+A1:2009

Устойчивост на износване: Ниво 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
Цикъла	>10	>100	>500	>1000	>1500	>2000

Устойчивост на раздиране: Ниво 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>10	>20	>40	>60	>100	>150

Сила до скъсване: Ниво 1

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>30	>60	>100	>250	>500	>1000

Устойчивост на пробиване: Ниво 1

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>5	>10	>50	>100	>150	>250

Сила до скъсване на шева: Ниво 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>30	>50	>75	>125	>300	>500

Отблъскване на течности: Клас 3

Ниво	1	2	3
Индекс на отблъскване (%)	>80	>90	>95

Устойчивост на проникване на течности: Клас 3

нивоeI	1	2	3
Индекс на проникване (%)	>10	>5	>1

Химическите продукти: сярна киселина (30%), натриев хидроксид (10%), о-ксилено и 1-бутанол

Нива на защита в съответствие EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Устойчивост на износване: Ниво 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
Цикъла	>10	>100	>500	>1000	>1500	>2000

Устойчивост на напукване при огъване: почти LEVEL 6

Ниво	1	2	3	4	5	6
Цикъла	>1000	>2500	>5000	>15000	>40000	>100000

Устойчивост на трапецовидно раздиране: почти НИВО 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>10	>20	>40	>60	>100	>150

Устойчивост на пробиване: почти НИВО 1

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>5	>10	>50	>100	>150	>250

Нива на защита в съответствие с EN 14126:2003/AC:2004

Устойчивост на износване: almost LEVEL 6

Ниво	1	2	3	4	5	6
Cycles	>10	>40	>100	>400	>1000	>2000

Устойчивост на раздиране: почти НИВО 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>10	>20	>40	>60	>100	>150

Устойчивост на пробиване: almost LEVEL 1

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>5	>10	>50	>100	>150	>250

Сила до скъсване на шева: почти НИВО 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>30	>50	>75	>125	>300	>500

Отблъскване на течности: LEVEL 3

Ниво	1	2	3
Индекс на отблъскване (%)	>70	>80	>90

Устойчивост на проникване на течности: НИВО 3

Ниво	1	2	3
Индекс на проникване (%)	>10	>5	>1

Нива на защита в съответствие с EN 1073-2:2002

Изискване:	Ниво
Устойчивост на износване:	2
Устойчивост на пробиване	1
Устойчивост на адхезия	2
Устойчивост на раздиране	2
Устойчивост на пламък	н/п
Номинален защитен фактор	1

Нива на защита в съответствие с EN 14605:2005+A1:2009

Устойчивост на износване: Ниво 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
Цикъла	>10	>100	>500	>1000	>1500	>2000

Устойчивост на раздиране: Ниво 2

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>10	>20	>40	>60	>100	>150

Устойчивост на пробиване: НИВО 1

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>5	>10	>50	>100	>150	>250

Устойчивост на проникване на течността шева Ниво 6

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	<30	<60	<120	<240	<480	>480

Устойчивост на напукване при огъване: почти НИВО 6

Ниво	1	2	3	4	5	6
Цикли	>1000	>2500	>5000	>15000	>40000	>100000

Сила до скъсване: Ниво 1

Ниво	1	2	3	4	5	6
N	>30	>60	>100	>250	>500	>1000

Устойчивост на проникване на течности Ниво 6

Level	1	2	3	4	5	6
N	<30	<60	<120	<240	<480	>480

Сила до скъсване шева: НИВО 2

Level	1	2	3	4	5	6
N	>30	>50	>75	>125	>300	>500

Устойчивост на натрупване на електростатичен заряд в съответствие с EN 1149-5:2018

$$S > 0,2 \text{ or } t_{50} < 4s$$

Съхранение: Този продукт трябва да се съхранява в суха, вентилирана, неагресивна среда свободна от газове, да се избягва пряката слънчева светлина.

Опаковка: Найлонов плик.

Облеклото е за еднократна употреба.

Облеклото има полезен живот от 2 години.

Година на производство: 2020

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не приближавайте облеклото близо до пламък или източници на топлина.