

Превод от английски език!

INSPEC



ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА: 0805

Описание на продукта: Лична защита на очите - очила отворен и затворен тип

Идентификация на продукта: Виж схемата

Производител: MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
8645 Jona
Швейцария

При оценяването и изпитването съгласно хармонизирани стандарти EN166:1995 и EN 166:2001 са показали съответствие с Директива на Съвета 89/686/ЕЕС и прилежащите изменения, отнасящи се до личните предпазни средства.

Подпис:
Helen Taft, Мениджър Сертифициране

Дата: 22 март 2018

За и от името на INSPEC International Ltd.
56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester M6 6AJ, England (Notified Body No: 0194)

**Сертификата е валиден до 6ти февруари 2023, осигуряващ
съответствие при спазване на правилата и условията на INSPEC.**

Дата на първо издание: 15 март 2000

За правилата и условията на издаване, виж страница 2

Правила и условия:

Референтни Документи: -

i)	Тест доклади	
ii)	Техническо досие	TF/449, TF/682, TF/687, TF/1055 TF/2429, TF/0805
iii)	План тестване и инспектиране	

Условия валидни за издаване на настоящия сертификат:

- i) Маркирането и инструкциите са оценени само на английски език. Отговорност на производителите/упълномощените представители е да получат и доставят езикови версии, приемливи за страната, в която продуктът ще се продава.
- ii) За всички промени в продукта, техническото досие или ръководството за качество/плана за качество трябва незабавно да бъдат уведомени на INSPEC .
- iii) Производителят/Оторизираният представител трябва да спазва по всяко време разпоредбите на INSPEC, уреждащи СЕ сертифицирането на продукти.
- iv) Този сертификат остава собственост на INSPEC и може да бъде оттеглен, ако някое от условията, свързани с издаването му, не е спазено .
- v) Този сертификат може да бъде копиран или възпроизведен от притежателя на сертификата, пълен и без пропуски или допълнения и в съответствие с условията на дейност на INSPEC.
- vi) Този сертификат е предоставен в съответствие с нашите стандартни условия за работа, които могат да бъдат разгледани и отпечатани от :

<http://inspec-international.com/ToB.pdf>

Ако имате затруднения с достъпа до Общите условия, можете да се свържете с нас за копие.

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИНДЕКС

Артикул	Статус	Издаден	Изменение
Страница 1 от 2	Изтеглен		
Страница 2 от 2	Изтеглен		
Таблица ЕДНО	Изтеглен		
Таблица ДВЕ	Изтеглен		
Страница 2 от 2			
Изменение ЕДНО	Изтеглен		
Таблица ТРИ	Изтеглен		
Таблица ЧЕТИРИ	Изтеглен	31/1/06	Добавени модели :-Perspecta 2500 Perspecta 1320, Perspecta 2320
Страница 1 от 2			
Изменение (ЕДНО)	Изтеглен		
Страница 2 от 2			
(Изменение ДВЕ)	Изтеглен	31/1/06	Добавен TF/1055
Таблица ПЕТ	Изтеглен	12/7/06	Добавени Purple Blue лещи и Модел :- Perspecta GIV2300, Perspecta 5060
Страници 1-4	Изтеглен	21/09/07	Добавени опции на лещи K & N за AF покритие. Редакционни промени.
Страници 1-4	Изтеглен	23/11/09	За добавяне на модели според изменението искане с дата 9/10/09
Страници 1 – 4	Изтеглен	120531	Добавени модели Feather Fit, Blockz, Alaska, OvrG 2, Instinct
Страници 1- 4	Изтеглен	130206	Добавени/променени/изтрети модели съгласно молба за изменение от 25 януари 2013. Добавени 5 години валидност.
Page 1- 4	Изтеглен	141215	Добавени модели MOVE, TecTor и Motion Fit.
Pages 1 – 4	Валиден	180322	Допълнителни 5 години валидност след 5 годишен преглед .

ГРАФИК СЕРТИФИЦИРАНЕ

Модел Очила открит тип	Оптичен Клас	Ниво на удар	Поликарбо натни лещи	Скала
Perspecta 2047W	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Прозрачни	2-1.2
Perspecta 1070	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Прозрачни	2C-1.2
Perspecta FL250	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Опушени	5-2.5
Perspecta 1900	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Тъмно кафяви	5-2.5
Perspecta 9000	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Зелени	3-3
Perspecta 010	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Кехлибар	2-1.2
Perspecta 1320	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Оранж	2-1.7
Perspecta 2320	1	Ниска енергия (F)	Оранжево-червени	2-1.7
Milan	1	Повишена здравина (S)	Синьо-виолетови	5-2
Racers	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Синьо огледало	5-2.5
Alternator	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Светло златно отледало	5-1.7
Altimeter	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Златно огледало	5-2.5
Metropol	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Сребърно огледало	5-2.5
FeatherFit	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	Червено Огледало дъга	5-3.1
Blockz	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)	✓	
Alaska	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)		
OverG	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)		
Instinct	1	Ниска енергия (F)		
MOVE	1	Ниска енергия @ външ. температура (FT)		
TecTor	1	Ниска енергия (F)		
Motion Fit	1	Ниска енергия (F)		

Закрит тип

Perspecta GH3001	1	Средна енергия (B)		
Perspecta GIV2300	1	Средна енергия @ външ. темп. (BT)		
FlexiChem PC	1	Средна енергия @ външ. темп. (BT349)		
FlexiChem	1	Ниска енергия @ външ. темп. (FT34)	безцв	2-1.2/ 2C-1.2
FlexiChem NV PC	1	Средна енергия @ външ. темп. (BT3459)		
FlexiChem NV	1	Ниска енергия @ външ. темп. (FT345)		
Responder	1	Средна енергия @ външ. темп. (BT3459)	безцв	2-1.2
ChemPro	1	Средна енергия @ външ. темп. (BT349)		
Perspecta GV1000	1	Средна енергия (B)		

Опции на закрит тип очила

Пръски течност (3), Големи частици прах (4), Газ и фини частици прах < 5µm (5), Разтопен метал (9)

Следните опции за покритие са сертифицирани за всички очила открит и закрит тип:

K (устойчивост на повърхността на повреди) – TuffStuff Antiscratch (AS)

N (устойчивост на замъгляване) – Sightgard+plus Antifog (AF)

K & N – OptiRock Antifog & Antiscratch. (AF, AS)