CERVA 01100117 CASPIA

(GB) PROTECTIVE GLOVES

Description: Latex protective gloves with neoprene coating. The gloves satisfy the Regulation (EU) 2016/425 and standards EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Available in sizes 6-10 in 30 cm length. Personal protective equipment category III.
Use: Gloves are designed for hand protection against chemical, biological (against bacteria and fungi) and mechanical risks in dry and wet conditions, especially chemical industry, warehouses, agriculture, transport, etc.
Features and marking:

read the user instruction | manufacturer identification | conformity marking | mechanical hazards | chemical hazards | protection against bacteria and fungi - pass

separate labels not covered by type certificate, may be not printed on the glove:

EAC

conformity mark for Russia
2110x – protection levels **EN 388:2016+A1:2018**

Abrasion resistance:	2	(1-4)
Cut resistance:	1	(1-5)
Tear resistance:	1	(1-4)
Puncture resistance:	0	– did not reached minimal level of performance
TDM cut resistance:	x	– not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design material

01100117 CASPIA – article size production date(month/year)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A protection levels against permeation AKLMNPST: methanol – class 2 (no less than 30 minutes), sodium hydroxide 40% - class 6 (no less than 480 minutes), sulphuric acid 96% - class 3 (no less than 60 minutes), nitric acid 65% -class 5 (no less than 240 minutes), acetic acid 99% - class 2 (no less than 30 minutes), 25% ammonium hydroxide – class 1 (no less than 10 minutes), hydrogen peroxide 30% - class 6 (no less than 480 minutes), hydrofluoric acid 40% - class 6 (no less than 480 minutes), 37% formaldehyde - class 6 (no less than 480 minutes). Penetration resistance class 2, AQL<1.5. Degradation Methanol 4.9%, 40% Sodium Hydroxide -13.3%, 96% Sulphuric Acid 21.9%, 99% acetic acid 22.7%, 25% Ammonium Hydroxide -12.3%, 30% hydrogen peroxide 6.5%, 40% hydrofluoric acid not tested, 37% Formaldehyde -1.6%. Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure of challenge chemical. Protection features are only applied on palm section of glove.
This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed using laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. These gloves are not tested against viruses.
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat. After use wash out the dirt by water and let gloves dry freely at room temperature. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.
Warning: Always use correct glove size. Before usage, inspect the glove for any defect or imperfections. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves contain natural rubber, their use may cause some skin irritation and allergic reaction, in such case do not use gloves and consult your doctor. It is recommended to wash the gloves with the glove outside that the gloves are suitable for the intended use because the conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective glove may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movement, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.
Transport and storability: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Storage limit is 3 years from the date of manufacture in suitable conditions.
EU Type certificate have been issued by a notified body No.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. Production surveillance: notified body No.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.
Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AL) DOREZA MBROJTËSE

Përshkrim: Doreza mbrojtëse lateks me veshje neoprene. Dorezat përmbushin rregullat e Rregulores (BE) 2016/425 dhe standardet EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Të disponueshme në përmasat 6-10 në 30 cm lartësi. Pajisjeve mbrojtëse personale Kategoria III .
Përdorimi: Për manipulim materialesh në ambiente të thatë dhe të lagësht. Mbrojtje ndaj rrezikut të veprimit të substancave kimike dhe efekteve mekanike. Janë të destinuara kryesisht për industrinë kimike, industrinë e ndërtimit ndërtimore, mekanike, bujqësi dhe aktivitete të tjera të ngjashme.
Karakteristikat dhe shënimi:

piktogrami i informacionit | identifikimi i prodhuesit | shenja e konformitetit | piktogrami i rrezikeve mekanike | piktogrami i rrezikeve kimike | mbrojtje ndaj baktereve dhe kërpudhave - kalojë

shenja të tjera, të cilat nuk janë pjesë e certifikatës dhe mund të mos vendosen mbi dorezë:

EAC

shenja ruse e konformitetit
2110x –Niveli i mbrojtjes EN 388:2016+A1:2018

Rezistenca ndaj Konsumit	2	(1-4)
Rezistenca ndaj Prerjes	1	(1-5)
Rezistenca ndaj Grisjes	1	(1-4)
Reziteca ndaj Shpimit	0	- nuk arritën nivelin minimal të performancës
Rezistenca e prerjes TDM:	x	- nuk është testuar, Metoda e testimit duket të mos jetë e përshtatshme për dizajnin / materialin e fikusuesit

01100117 CASPIA – Artikulli Masa Data e Prodhimit (Muaj/Viti)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 e tipit A Shkalla e mbrojtjes ndaj depërtimit (përhapjes): AKLMNPST, metanol - klasa 2 (më pak se 30 min), hidroksid natriumi 40% - klasa 6 (minimumi 480 minuta), acid sulfurik 96% - klasa 3 (minimumi 60 minuta), acid nitrik 65% - klasë 5 (jo më pak se 240 minuta), acid acetik 99% - klasa 2 (jo më pak se 30 minuta), 25% hidroksid i amonit - klasa 1 (minimumi 10 minuta), peroksid hidrogjeni 30% - klasa 6 (jo më pak se 480 minuta), acid hidrofluorik 40% - klasa 6 (jo më pak se 480 minuta) 37% formaldehid - klasa 6 (minimumi 480 minuta). Rezistenca ndaj penetrimit e klasës 2, AQL <1,5
Degradimi Metanol 4,9%, 40% hidroksid natriumi -13.3%, 96% acidit sulfurik 26,4%, 65% acid nitrik 21,9%, 99% acid acetik 22,7%, 25% hidroksid i amonit -12.3%, 30% peroksid hidrogjeni 6,5%, 40% acid hydrofluoric nuk testuar, 37% formaldehid -1.6%. Rezultatet e degradimit tregojnë ndryshimin në rezistencën birë e dorezës pas ekspozimit të kimike sfidë. Karakteristika e mbrojtjes janë aplikuar vetëm në pjesën e pellembes se dorezes.
Ky informacion nuk pasqyron kohëzgjatjen aktuale të mbrojtjes në vendin e punës si dhe diferencën midis trefësirave (pëzierjeve) dhe lëndëve kimike të pastra. Rezistenca kimike është e vlerësuar në kushte laboratorike vetëm në mostrat e marra nga pëllëmba e dorezës (gjithë vetëm nëse dorezave me gjatësi 400 mm dhe më shumë, tek të cilat është testuar edhe mansheta) dhe vlen vetëm për lëndët kimike të testuara. Kjo rezistencë kimike mund të ndryshoj, në qoftë se përdoren përziergje lëndësh kimike. Dorezat nuk janë testuar për rezistencë ndaj depërtimit të viruseve.
Udhëzues për mirëmbajjen dhe përdorimin e doreza mbrojtëse: Dorezat rrajnin ndaj veprimit të rrezatimit termik. Pas përdorimit, dorezat pastrojini me ujë dhe lërojini me sapunxhi dhe mëdha dhe shpëlajini me ujë, pastaj vendosini të thirura lirshëm në një ambient me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe as të pastrohen kimikisht.
Kujdes: Gjithmonë përdorni doreza të madhësisë së duhur. Para përdorimit, kontrolloni nëse dorezat kanë defekte ose mangësi. Asnjëherë mos përdorni doreza të konsumuara, të ngurtësuara ose të dëmtuara në mënyrë tjetër. Dorezat përmbajnë gome natyrale, përdorimi i tyre mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe reaksion alergjik në një rast të tillë mos përdorni doreza më tej. Është e rekomanduar, që dorezat të kontrollohen, nëse janë të përshtatshme për përdorimin e parashikuar, sepse kushtet në vendin e punës mund të ndryshojnë nga ato të testit p.sh. nga ndikimi i temperaturës, konsumimi dhe degradimi i dorezave. Gjatë përdorimit dorezat mbrojtëse mund të ofrojë më pak rezistencë ndaj lëndëve kimike të mezkëmpër për shkak të ndryshimeve të vetive të tyre fizike. Fërkimi, gërryerja, konsumimi apo degradimi i shkaktuar nga kontakti me lëndët kimike etj. mund të reduktojnë ndjeshëm kohën aktuale të përdorimit. Tek lëndët kimike agresive mundet që degradimi të jetë faktori më i rëndësishëm në zgjedhjen e dorezave me rezistence kimike.
Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojini në paketimin origjinal ose në qese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve të drejtpërdrejta të Diellit. Me respektimin e kushteve të përshtatshme të magazinimit, afati i qëndrimit në magazinë është 3 vjet që nga data e prodhimit.
Certifikata e tipit është lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlandë. Mbikëqyrja e prodhimit: notifikuar me nr. 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlandë. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
Prodhuesi: CERVA GROUP a.s. (sh.a.), Průmyslová 483 252 61 Jeneč, Republika Çeke

(BG) ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

Описание: Латексни защитни ръкавици с неопреново покритие. Произвеждат се с дължина 30 см, с размери 6-10. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 и стандарти EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Лично предпазно средство категория III.
Приложение: Манипулация с материали в суха и влажна среда. Защита от химически рискове и механични влияния. Предназначени са предимно за химическата промишленост, машиностроителната промишленост, земеделието, селското стопанство и пр.

Weitere Kennzeichnungen, die nicht Bestandteil des CE-Zertifikats sind und nicht auf dem Handschuh angebracht sein müssen:

EAC

Russisches Konformitätszeichen
2110x – EN 388:2016+A1:2018 Schutzniveaus

Abriebfestigkeit:	2	(1-4)
Schnittfestigkeit:	1	(1-5)
Weiterreißfestigkeit:	1	(1-4)
Durchstichfestigkeit:	0	- erreichte kein minimales Leistungsniveau
TDM Schnittwiderstand:	x	- Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

01100117 CASPIA – Typennummer Handschuhgrösse Herstellungsjahr(Monat/Jahr)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A Schutzstufe gegen Permeation: AKLMNPST, Methanol – Klasse 2 (mindestens 30 Minuten), Natriumhydroxid 40% - Klasse 6 (mindestens 480 Minuten), Schwefelsäure 96% - Klasse 3 (mindestens 60 Minuten), Salpetersäure 65% -Klasse 5 (nicht weniger als 240 Minuten), Essigsäure 99% - Klasse 2 (nicht weniger als 30 Minuten), 25% Ammoniumhydroxid – Klasse 1 (mindestens 10 Minuten), Wasserstoffperoxid 30% - Klasse 6 (nicht weniger als 480 Minuten), Flussäure 40% - Klasse 6 (nicht weniger als 480 Minuten), 37% Formaldehyd – Klasse 6 (mindestens 480 Minuten). Beständigkeit gegen Durchdringen Klasse 2, AQL<1,5
Degradation Methanol 4,9%, 40% Natriumhydroxid -13.3%, 96% Schwefelsäure 26,4%, 65% Salpetersäure 21,9%, 99% Essigsäure 22,7%, 25% Ammoniumhydroxid -12.3%, 30% Wasserstoffperoxid 6,5%, 40% Fluorwasserstoffsäure nicht getestet, 37% Formaldehyd -1.6%. Die Degradationswerte geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition gegenüber der Chemikalie an. Die Schutzeigenschaften betreffen nur die Handfläche des Handschuhs.
Diese Informationen drücken nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz im Unterschied zwischen einer Mischung und den reinen Chemikalien aus. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur an von den Handflächen entnommenen Mustern bewertet (mit Ausnahme der 400 mm oder längeren Handschuhe, bei denen auch die Manschette geprüft wird) und sie bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Diese Beständigkeit kann abweichend sein, wenn Chemikaliengemischungen angewendet werden. Diese Handschuhe wurden nicht auf Beständigkeit gegen das Durchdringen von Viren geprüft.
Pflege- und Benutzungsanleitung für die Schutzhandschuhe: Die Handschuhe vor Wärmestrahlung schützen. Nach der Benutzung grobe Verschmutzungen mit feiner Bürste entfernen und mit Wasser abspülen und die Handschuhe bei Zimmertemperatur frei liegen lassen. Die Handschuhe können nicht gewaschen noch chemisch gereinigt werden.
Hinweis: Immer Handschuhe der richtigen Größe benutzen. Vor der Benutzung die Handschuhe auf Fehler und Mängel prüfen. Niemals durchgescheuerte, verhärtete oder anders beschädigte Handschuhe benutzen. Handschuhe enthalten Naturkautschuk, Ihre Verwendung kann zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen, Verwenden Sie in diesem Fall keine Handschuhe mehr. Wir empfehlen zu kontrollieren, ob die Handschuhe für die vorausgesetzte Anwendung geeignet sind, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz durch Einfluss der Temperatur, des Abriebs und der Degradation von den Typenprüfen unterscheiden können. Bei der Benutzung können die Schutzhandschuhe infolge einer Änderung der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen gefährliche Chemikalien bieten. Verschieben, Abschleifen, Abscheuern, Degradation durch Chemikalienkontakt usw. können die tatsächliche Benutzungsdauer stark verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl der gegen Chemikalien beständigen Handschuhe sein.
Transport und Lagerung: Die Handschuhe in der Originalverpackung oder in einer Kunststofftüte transportieren. Die Handschuhe trockener und kühler Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Unter geeigneten Lagerbedingungen können die Handschuhe 3 Jahre ab Produktionsdatum gelagert werden.
Das Typenzertifikat wurde von benannter Stelle Nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irland. Produktionsüberwachung: benannter Stelle Nr.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finnland herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.
Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

(DK) BESKYTTELSESHANDSKER

Beskrivelse: Latex beskyttelseshandsker med neoprenbelægning. De produceres i længde 30 cm, i størrelser 6-10. Handskerne opfylder forskrifterne (EU) 2016/425 og standarderne EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Personlig værnemiddel af kategori III.
Anvendelse: Håndtering af tørre og fugtige materialer. Beskyttelse mod kemiske risici og mekaniske indflydelser. De er især beregnet til kemisk industri, maskinindustri, lagre, landbrug osv.
Egenskaber og mærkning:

Informations -piktogram | Identification af producent | Overensstem-melsesmærke | piktogram mekaniske risici | piktogram kemiske risici | piktogram beskyttelse mod bakterier og svampe-pass

andre mærkninger, som ikke er en del af certificeringen og behøver ikke at være placeret på handsken:

EAC

Russisk overensstemmelsesmærke
2110x – test-resultateter iht. EN 388:2016+A1:2018

Sidskyrke (nitrile):	2	(1-4)
Gennemskæring (indeks):	1	(1-5)
Iturivning (Newton):	1	(1-4)
Stikmodstand (Newton):	0	- nåede ikke et minimum af ydeevne
TDM cut modstand:	x	- blev ikke afprøvet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til handskens konstruktion

01100117 CASPIA – varenummer størrelse produktionsdato (måned/ år)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A Gennemtrængningstid: AKLMNPST, metanol – beskyttelsesindex 2 (mindst 30 minutter), natriumhydroxid 40% - beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter), svovlsyre 96% - beskyttelsesindex 3 (mindst 60 minutter), salpetersyre 65% -klasse 5 (ikke mindre end 240 minutter), eddikesyre 99% - klasse 2 (ikke mindre end 30 minutter), 25% ammoniak – beskyttelsesindex 1 (mindst 10 minutter), hydrogenperoxid 30% - klasse 6 (ikke mindre end 480 minutter), flussyre 40% - klasse 6 (ikke mindre end 480 minutter), 37% formaldehyd – beskyttelsesindex 6 (mindst 480 minutter). Penetration præstationsniveau 2, AQL<1,5
Degeneration Metanol 4,9%, 40% natriumhydroxid -13.3%, 96% svovlsyre 26,4%, 65% salpetersyre 21,9%, 99% eddikesyre 22,7%, 25% ammoniak -12.3%, 30% hydrogenperoxid 6,5%, 40% flusyre ikke testet, 37% formaldehyd -1.6%. Nedbrydning niveauer angiver ændringen i punkteringsmodstanden af handskerne efter eksponering for udfordringskemikalier. Handskerne yder kun beskyttelse i håndfladen.
Denne oplysning afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Kemisk modstandsdygtighed er vurderet i laboratorieforhold (undtagen prøver taget fra håndfladen i tilfælde af handske på 400 mm eller mere, hvor også manchet prøves) og vedrører kun testede kemikalier. Modstandsevnen kan variere, hvis en kemikalieblanding bruges. Disse handsker er ikke blevet testet på modstandsevne mod virusindtrængning.
Vejledning vedrørende vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker: Handskerne beskyttes mod strålende varme. Fjern grov snavs efter brug vha. en børste, skyl med vand og lad handskerne ligge frit ved stuetemperatur. Handsker må hverken vasches eller renses kemisk.
NB: Anvend altid en korrekt størrelse. Kontroller handskerne for fejl og mangler inden brug. Brug aldrig slidte, hårde eller på en anden måde beskadigede handsker. Handsker indeholder naturgummi, deres anvendelse kan forårsage en allergisk reaktion, i sådanne tilfælde må du ikke bruge handsker længere. Det anbefales at kontrollere, om handskerne egner sig til tilsigtet brug, forårsagende af ændringen af fysiske egenskaber. Bevægelse, slid, gnid, degeneration forårsaget af kontakt med kemikalien osv. kan sænke betydeligt en virkelig anvendelsestid. Ved aggressive kemikalier kan degeneration være den vigtigste faktor ved valg af kemisk modstandsdygtige handsker.
Transport og opbevaring: Handsker transporteres i oprindelig emballage i plastikpose. Handsker skal opbevares et tørt og køligt miljø væk fra direkte sollys. Under egnede passende forhold er opbevaringstiden 3 år efter produktionsdatoen.
Typecertifikat er udstedt af bemyndiget organ nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irland. Produktionsovervågning: bemyndiget organ nr.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, CZ-252 61 Jeneč, Tjekkiet

(EE) KAITSEKINDAD

Kirjeldus. Neopreenkattega latekskindad. Toodetakse pikkusega 30 cm suuruses 6-10. Kindad vastavad määrusele (EL) 2016/425 ja standarditele EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Isikukaitsevahend III. kategooria.
Kasutamine. Kuivade ja niiskete materjalide käitlemine. Kaitse keemiliste ohtude ja mehaaniliste mõjude eest. Need on ette nähtud kasutamiseks keemiatööstuses, masinaatöstuses, laadudes, põllumajanduses jne.
Omadused ja märgistus:

Teabe-piktogramm | tootja kaubamärk | vastavustähis | mehaanilste ohtude ohtude piktogram | keemiliste ohtude piktogram | kaitse bakterite ja seente eest

muu märgistus, mis ei kuulu -sertifikaadi alla ega pea paiknema kindal:

EAC

Venemaa vastavustähis
2110x – kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest EN 388:2016+A1:2018

Abrasiivne vastupidavus:	2	(1-4)
Lõikekindlus:	1	(1-5)
Rebenemis kindlus:	1	(1-4)
Torkekindlus:	0	- ei saavutanud minimaalset jõudlust
TDM takistus:	x	- ei ole katsetatud, meetod näib kinda konstruktsiooni arvestades olevat kerro sujuvat

01100117 CASPIA – artikkel suurus tootmis kuupäev (kuu/aasta)

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A Läbilaskekindlus tase: AKLMNPST, metanol – klass 2 (vähemalt 30 minutit), 40% naatriumhüdroksiid – klass 6 (vähemalt 480 minutit), 96% väävelhape – klass 3 (vähemalt 60 minutit), lämmastikhape 65% -klass 5 (vähemalt 240 minutit), äädikhape 99% - klass 2 (vähemalt 30 minutit), 25% ammooniumhüdroksiid – klass 1 (vähemalt 10 minutit), vesinikperoksiid 30% - klass 6 (vähemalt 480 minutit), vesinikfluoridhape 40% - klass 6 (vähemalt 480 minutit), 37% formaldehüüd – klass 6 (vähemalt 480 minutit). Läbitungivuse taluvus: klass 2, AQL < 1,5
Degradatsioon: metanool 4,9%, 40% naatriumhüdroksiid -13.3%, 96% väävelhape 26,4%, 65% lämmastikhape 21,9%, 99% äädikhape 22,7%, 25% ammooniumhüdroksiid -12.3%, 30% vesinikperoksiid 6,5%, 40% hüdrofluoriidhape pole testitud, 37% formaldehüüd -1.6%. Lagunemisastmed näitavad kindad pärast läbitungimist kokkupuutel keemiliste ainetega kindadetailide muutusest. Ainult kinda peopesad on kaetud kätt kaitsva materjaliga.
See teave ei näita selle tegelikku kestust töökohal, mis tuleneb segude ja puhaste kemikaalide erinevusest. Kemikaalikindlust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesast võetud proovide alusel (välja arvatud 400 mm ja pikemate kinnaste korral, millel katsetatakse ka mansetti) ja see kehtib ainult katsetatud kemikaalide kohta. See kindlus võib kemikaalide segu kasutamisel olla teistsugune. Neid kindaid ei ole katsetatud viiruste läbitungimise suhtes.
Kaitsekinnaste hooldamine ja kasutamine. Kaitske kindad soojuskiirguse eest. Pärast kasutamist eemaldage suurem mustus harjaga, loputage kindaid veega ja hoidke neid laiali laotuna toatemperatuuril. Kindaid ei saa pesta ega keemiliselt puhastada.
Tähelepanu! Kandke alati õige suurusega kindaid. Enne kasutamist kontrollige, ega kinnastel ei ole vigu või puudusi. Mitte kunagi ärge kandke auklikke, kõvenenud ega muul viisil kahjustunud kindaid. Kindad sisaldavad looduslikku kautšuki, nende kasutamine võib põhjustada nahaärritust ja allergilist reaktsiooni, sellisel juhul ärge kasutage kindaid enam. Soovitame kontrollida, kas kindad sobivad nõutavale kasutuseks, sest tingimused töökohal võivad temperatuuri, abrasiooni ja degradatsiooni tõttu erineda tüüpikatse omadest. Katsekindad võivad füüsikalaste omaduste muutumise tõttu olla kasutamisel väiksema ohtlike kemikaalide taluvusega. Liikumine, kraapimine, kulumine, kemikaalide põhjustatud degradatsioon jne võivad tegelikku kasutusaega oluliselt lühendada. Agressiivsete kemikaalide puhul võib degradatsioon olla kõige olulisem tegur, millega valiku tegemiseks peab kemikaalikindlaid kindaid valides arvestada.
Transportimine ja säilitamine. Transportige kindaid originaalpakendis või kilekotis. Kindaid tuleb säilitada kuivas ja jahedas kohas, kus puudub otsene päikesepaiste. Sobivates tingimustes säilivad kindad 3 aastat alates tootmise kuupäevast.
Sertifikaadi on andnud väljaspaatud asutus nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlmaa. Tootmisjärelevalve: teavitatud asutuse nr.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Soome. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.
Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi Vabariik

(ES) GUANTES DE PROTECCIÓN

Descripción: Guantes de látex con revestimiento de neopreno. Se fabrican en longitud de 30 cm, en tallas 6-10. Los guantes cumplen con las normativas (UE) 2016/425, y las normas EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Equipo de Protección Individual de categoría III.
Uso: Manipulación con materiales secos y húmedos. Protección contra los riesgos químicos y fenómenos mecánicos. Están destinados sobre todo para la industria química, ingeniería industrial, almacenes, agricultura, etc.
Propiedades y marcas:

pictograma de información | identificación de fabricante | marca de conformidad | pictograma de riesgos químicos | pictograma de riesgos mecánicos | protección contra bacterias y hongos - pase

otras marcas que no forman parte del certificado y no tienen que estar situadas en la etiqueta:

EAC

Marca rusa de conformidad
2110x – nivel de protección EN 388:2016+A1:2018

Grado de resistencia a la abrasión	2	(1-4)
Grado de resistencia a los cortes:	1	(1-5)
Grado de resistencia desgarro:	1	(1-4)
Grado de resistencia perforaciones:	0	- no alcanzó el nivel mínimo de rendimiento
Resistencia de corte TDM:	x	- no se ha realizado la prueba, este método parece no ser adecuada debido al diseño del guante

01100117 CASPIA - código de guante tamaño fecha de producción (mes/año)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A Grado de protección contra la permeación: AKLMNPST, metanol – clase 2 (al menos 30 minutos), hidróxido de sodio 40% - clase 6 (al menos 480 minutos), ácido sulfúrico 96% - clase 3 (al menos 60 minutos), ácido nítrico 65% -clase 5 (no menos de 240 minutos), ácido acético 99% - clase 2 (no menos de 30 minutos), 25% hidróxido de amonio – clase 1 (al menos 10 minutos), peróxido de hidrógeno al 30% - clase 6 (no menos de 480 minutos), ácido fluorhídrico al 40% - clase 6 (no menos de 480 minutos), 37% formaldehído – clase 6 (al menos 480 minutos). Resistencia contra la penetración clase 2, AQL<1,5
Degradación Metanol 4,9%, 40% hidróxido de sodio -13.3%, 96% ácido sulfúrico 26,4%, 65% de ácido nítrico 21,9%, 99% de ácido acético 22,7%, 25% hidróxido de amonio -12.3%, 30% peróxido de hidrógeno 6,5%, 40% ácido fluorhídrico no probado, 37% formaldehído -1.6%. Los niveles de degradación indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes después de la exposición a la sustancia problema. Los componentes de protección solo están aplicados a la sección de la palma.
Esta información no expresa el tiempo real de duración de la protección en el puesto de trabajo por la diferencia entre la mezcla y los productos químicos puros. La resistencia contra los productos químicos ha sido evaluada en condiciones de laboratorio solo con las muestras tomadas de la palma de la mano (con excepción del caso del guante de 400 mm de largo, o más, donde se realizan ensayos también en el puño) y está relacionada solo con los productos químicos ensayados. Esta resistencia puede diferir en el caso del uso de mezcla de productos químicos. En estos guantes no se realizaron los ensayos de resistencia contra la penetración de virus.
Manual de mantenimiento y uso de guantes de protección: Proteja los guantes ante el calor radiante. Tras el uso elimine la suciedad gruesa con un cepillo, enjuague con agua y deje los guantes extendidos a la temperatura ambiente. Los guantes no se pueden lavar, ni limpiar utilizando los productos químicos.
Advertencia: Utilice siempre los guantes de talla correcta. Antes del uso revise si los guantes no tienen defectos o deficiencias. No utilice nunca guantes con signos de abrasión, endurecidos o dañados de otra forma. Los guantes contienen caucho natural, su uso puede provocar cierta irritación cutánea y reacción alérgica, en tal caso no utilizar más guantes. Se recomienda asegurarse de que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden diferir del ensayo de tipo por efectos de temperatura, abrasión y degradación. Durante el uso los guantes de protección pueden proporcionar una menor resistencia contra los productos químicos peligrosos debido al cambio de propiedades físicas. El traslado, desgaste, abrasión, degradación debida al contacto con un producto químico, etc., pueden reducir considerablemente el tiempo real del uso. En los productos químicos agresivos la degradación puede representar el factor más importante a la hora de elegir los guantes resistentes contra los productos químicos.
Transporte y almacenamiento: Transporte los guantes en embalaje original o en un saco de plástico. Hay que almacenar los guantes en ambiente seco y fresco, protegido contra el alcance de la luz solar directa. Con las condiciones adecuadas de almacenaje es el periodo de almacenamiento de 3 años desde la fecha de producción.
El certificado de tipo ha sido emitido por la persona notificada No.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlanda. Vigilancia de producción: organismo notificado No.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlandia. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.
Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

(FI) SUOJAKÄSINEET

Kuvaus: Lateksuojakäsineet neopreeni pinnoitteella. Valmistetaan 30cm:n pituisina, koossa 6-10. Käsineet täyttävät asetuksen (EU) 2016/425 ja standardit EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 normit. Henkilönsuojain luokan III.
Käyttö: Materiaalien käsittelyyn sekä kuivassa että kosteassa ympäristössä. Suojaa kemiallisilta ja mekaanisilta vaarateksijöiltä. Käsineet on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti kemianteollisuudessa, koneteollisuudessa, varastoissa, maataloudessa yms.
Ominaisuudet ja merkinnät:

informaation symboli | identifiointi valmistaja | vastaavuus-merkintä | mekaanisen vaarateksijän symboli | kemiallisia symboli | suojaus bakteeneita ja sieniitä - pass

muut merkinnät, jotka eivät kuulu sertifikaatin piiriin ja joiden ei tarvitse olla käsineessä näkyvissä:

EAC

Venäläinen vastaavuusmerkintä
2110x - Suojausasteet EN 388:2016+A1:2018

Hankauskestävyys:	2	(1-4)
Viillonkestävyys:	1	(1-5)
Repäisykestävyys:	1	(1-4)
Pistorkestävyys:	0	- ei saavuttanut vähimmäistasoa suorituskykyä
TDM lekatsu testi:	x	- ei ole testattu, menetelmä ei vaikuta sopivalta käsineiden rakenteen vuoksi

01100117 CASPIA - käsineen tyyppi koko valmistusajankohta (kuukausi/vuosi)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tyyppi A Suojaustaso läpäisyä vastaan: AKLMNPST, metanoli – luokka 2 (vähintään 30 minuutti), natriumhydroksidi 40% - luokka 6 (vähintään 480 minuutti), rikkihappo 96% - luokka 3 (vähintään 60 minuutti), typpihappo 65%-luokka 5 (vähintään 240 minuutti), etikkahappo 99% - luokka 2 (vähintään 30 minuutti), 25% ammoniumhydroksidi – luokka 1 (vähintään 10 minuutti), vetyperoksidi 30% - luokka 6 (vähintään 480 minuutti), fluorivetyhappo 40% - luokka 6 (vähintään 480 minuutti), 37% formaldehydi – luokka 6 (vähintään 480 minuutti). Läpäisynkestävyys luokka 2, AQL<1,5
Metanolin hajoaminen 4,9%, 40% natriumhydroksidi -13.3%, 96% rikkihappo 26,4%, 65% typpihappoa 21,9%, 99% etikkahappoa 22,7%, 25% ammoniumhydroksidi -12.3%, 30% vetyperoksidia 6,5%, 40% fluorivetyhappoa ei testattu, 37% formaldehydi -1.6% . Hajoamistasot osoittavat, että käsineiden puhkaisuvastuksen muutos on altistunut altistumisai - neelle. Suojaominaisuudet koskevat vain käsineiden kämmenosaa.
Nämä tiedot eivät kerro suojan todellista kestoa työpisteessä tai seosten ja puhtaiden kemikaalien välistä eroa. Kemiallinen kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa ainoastaan kämmenestä keräytystä näytteistä (poikkeuksena 400 mm pituiset tai sitä pidemmät käsineet, joissa myös kalvosimet on testattu) ja se koskee ainoastaan testattuja kemikaaleja. Kestävyys voi erota niistä kemiallisia seoksia käytettäessä. Näille käsineille ei ole suoritettu virustestausta.
Suojakäsineiden huolto- ja käyttöohje: Suojaa käsineet lämpösäteilyltä. Karkeiden ainesten poistamiseen käsitelyn jälkeen pesän epäpuhtaudet harjaamalla, huuhtele vedellä ja jätä käsineet kuivumaan huoneilmöötiluan. Käsineitä ei voi pestä tai puhdistaa kemiallisesti.
Varoitus: Käytä aina oikeankokoisia käsineitä. Ennen käyttöä tarkista, että käsineet ovat vahingoittumattomat ja täysin varustellut. Älä milloinkaan käytä kuluneita, kovettuneita tai muuten vaurioituneita käsineitä. Käsineet sisältävät luonnonkumia, niiden käyttö voi aiheuttaa ihon ärsytystä ja allergisen reaktioita, älätä käytä käsineitä enää. Suosittelemme tarkistamaan, onko käsineet sovelluvat halutluun työhön, sillä olosuhteet työpisteessä saattavat erota tyypptestin olosuhteista lämmön, hankauksen tai hajoamisen vaikutuksesta. Käytössä suojakäsineet

(IT) GUANTI DI PROTEZIONE

Descrizione: Guanti protettivi in lattice con rivestimento in neoprene. Sono disponibili in lunghezza di 30 cm, in taglia da 6 a 10. I guanti soddisfano il regolamento (CE) 2016/425 e le norme EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Dispositivo di protezione individuale categoria III.
Uso: Manipolazione di materiali nello stato asciutto e umido. Protezione contro pericoli chimici e rischi meccanici. Sono particolarmente destinati all'industria chimica, meccanica, ai magazzini, all'agricoltura ecc.
Features and marking:

pittogramma informazione | identificazione del produttore | marchio di conformità | pittogramma rischi meccanici | pittogramma pericoli chimici | protezione da batteri e funghi - passaggio

altri marchi che non fanno parte del certificato o possono non essere apposti sul guanto:

marchio di conformità russo
2110x – livello di protezione EN 388:2016+A1:2018
Resistenza all'abrasione: 2 (1-4)
Resistenza al taglio: 1 (1-5)
Resistenza allo strappo: 1 (1-4)
Resistenza alla perforazione: 0 - non ha raggiunto il livello minimo di prestazioni
Resistenza al taglio TDM: x - Non testato, il metodo non sembra essere appropriato per la specifica concezione del guanto
01100117 CASPIA – articolo | misura | data di produzione(mese/anno)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A Livelli di resistenza alla permeazione: AKLMNPST, metanolo – classe 2 (almeno 30 minuti), idrossido di sodio 40% - classe 6 (almeno 480 minuti), acido solforico 96% - classe 3 (almeno 60 minuti), acido nitrico 65% -class 5 (non meno di 240 minuti), acido acetico 99% - classe 2 (non meno di 30 minuti), 25% idrossido di ammonio – classe 1 (almeno 10 minuti), perossido di idrogeno 30% - classe 6 (non meno di 480 minuti), acido fluoridrico 40% - classe 6 (non meno di 480 minuti), 37% formaldeide – classe 6 (almeno 480 minuti). Resistenza alla penetrazione classe 2, AQL<1,5
Degradazione: metanolo 4,9%, 40% idrossido di sodio -13.3%, 96% acido solforico 26.4%, 65% acido nitrico 21,9%, acido acetico 99% 22,7%, 25% idrossido di ammonio -12.3%, 30% di perossido di idrogeno 6,5%, acido fluoridrico 40% non testato, 37% formaldeide -1.6%. I livelli di degradazione indicano la variazione della resistenza alle forature dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica in esame. Le funzioni di protezione sono applicate solo alla parte del palmo del guanto.
La presente informazione non rispecchia la differenza tra la durata di protezione effettiva sul posto di lavoro contro la miscela e la durata di protezione contro gli agenti chimici raffinati. La protezione chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo in campioni prelevati dal palmo (ad eccezione del guanto lungo di 400 mm e oltre, quando viene testata anche il polso) e si riferisce solo agli agenti chimici privati. Questa protezione può variare quando si utilizza una miscela di sostanze chimiche. Questi guanti non sono stati testati contro i virus.
Istruzioni per la manutenzione e l'uso dei guanti di protezione: Proteggere i guanti dal calore radiato. Dopo l'uso rimuovere grosse impurità con una spazzola e sciacquare con acqua. Stendere in piano a temperatura ambiente. I guanti non si possono lavare mediante ebollizione o sterilizzare a secco.
Avvertimento: Utilizzare sempre i guanti di giusta taglia. Prima di uso accertarsi che i guanti non presentino i difetti o vizi. Non utilizzare mai, i guanti induriti o danneggiati in altro modo. I guanti contengono gomma naturale, il loro utilizzo può provocare irritazioni cutanee e reazioni allergiche, in tal caso non utilizzare ulteriormente i guanti.È consigliabile verificare se i guanti sono idonei all'uso previsto, perché le condizioni sul posto di lavoro possono essere diverse da quelle tipiche, prove di tipo per effetto di temperatura, abrasione o degradazione. Pertanto, i guanti di protezione potrebbero offrire all'uso una minore protezione contro gli agenti chimici pericolosi in seguito alle alterazioni delle proprietà fisiche. Gli spostamenti, l'usura, l'abrasione e la degradazione dovuta al contatto con la sostanza chimica ecc., possono ridurre notevolmente la durata di utilizzo effettivo. In caso di agenti chimici aggressivi il degrado può essere il fattore più importante alla scelta dei guanti di protezione chimica.
Trasporto e stoccaggio: I guanti devono essere trasportati nella confezione originale oppure in un sacchetto di plastica. I guanti devono essere conservati in ambiente asciutto e freddo, al riparo dalla luce solare diretta. In condizioni adeguate di magazzinaggio la conservabilità è di 3 anni dalla data di produzione.
Il certificato di tipo è stato rilasciato dall'organismo notificato n.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlanda. Sorveglianza della produzione: organismo notificato:: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlandia. Il certificato di conformità è disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.
Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

(LT) APSAUGINĖS PIRŠTINĖS

Aprašymas: Lateksо apsauginės pirštinės su neopreno danga. Gaminami 30 cm ilgio, 6-10 dydžių. Pirštinės atitinka Reglamentą (ES) 2016/425 ir standartus EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 normas. Asmens apsaugos priemonė III kategorijos.
Naudojimas: Veikamai su sausomis ir šlapiomis medžiagomis. Apsauga nuo cheminių pavojų ir mechaninių poveikių. Pirmiausia, yra skirtos naudoti chemijos pramonėje, mašinų gamyboje, žemės ūkyje ir pan.
Savybės ir ženklinimas:

informacijos piktograma | Gamintojo identifikacija | atitikties ženklas | mechaninės rizikos piktograma | cheminio pavojaus piktograma | apsauga nuo bakterijų ir grybelių - perdavimas

kiti ženklai, kurie nėra sertifikato sudedamoji dalis, ir jų nėra būtina žymėti ant pirštinių:

Rusijos atitikties ženklas
2110x – apsaugos lygiai EN 388:2016+A1:2018
Atsparumas įbrėžimui: 2 (1-4)
Atsparumas pjovimui: 1 (1-5)
Atsparumas plyšimui: 1 (1-4)
Atsparumas pradūrimui: 0 – nepasiekė minimalaus našumo lygio
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcijai
01100117 CASPIA – produktas | dydis | pagaminimo data (mėnuo/metai)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 A Tipas Apsaugos laipsnis nuo pralaidumo: AKLMNPST, metanolis – 2 klasė (ne mažiau kaip 30 minučių), 40% natrio hidroksidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių), 96% sieros rūgštis – 3 klasė (ne mažiau kaip 60 minučių), azoto rūgštis 65% klasė 5 (ne mažiau kaip 240 minučių), acto rūgštis 99% - 2 klasė (ne mažiau kaip 30 minučių), 25% amonio hidroksidas – 1 klasė (mažiausiai 10 minučių), vandenilio peroksidas 30% - 6 klasė (ne mažiau kaip 480 minučių), 40% vandenilio fosforo rūgštis - 6 klasė (ne mažiau kaip 480 minučių), 37% formaldehidas – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių). Atsparumas prasiskverbimui – 2 klasė, AQL<1,5
Savybės pabloginimas: 4,9% metanolis, 40% natrio hidroksidas -13,3%, 96% sieros rūgštis 26,4%, 65% azoto rūgšties 21,9%, 99% acto rūgšties 22,7%, 25% amonio hidroksidas -12,3%, 30% vandenilio peroksido 6,5%, 40% natrio vandenilio fluorido rūgšties, 37% formaldehidas -1,6%. Degradacijos lygiai rodo, kad pirštinių atsparumas įsiskverbimui pasikeičia po salyčio su chemine medžiaga. Apsauginėms savybėms pasižymi tik dehinė pirštinės dalis.
Ši informacija neatspindi faktinės darbo vietos polygonės ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis tik pagal iš dehnų paimtus mėginius (išskyrus tuos atvejus, kai pirštinės yra ilgesnės nei 400 mm arba ilgesnės, kai buvo tiriami dar rankogaliai), bei atitinka tik bandomas chemines medžiagas. Šis atsparumas gali būti kitokis, naudojant chemikalų mišinius. Šios pirštinės nebuvo išbandytos atsparumo virusams atžvilgiu.
Apsauginių pirštinių naudojimo ir priežiūros instrukcija: Saugokite pirštines nuo karščio spindulių. Po naudojimo nuvalykite žymesnį purvą šepečiu ir nuplaukite vandeniu bei laisvai padėkite esant kambario temperatūrai. Pirštinių negalima skalbti arba chemiškai valyti.
Perspėjimas: Visada naudokite teisingo dydžio pirštines. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Niekada nenaudokite pradurtų, sukietėjusių arba kitaip sugadintų pirštinių. Pirštinės yra natūralaus kaučiuko, jų naudojimas gali sudirginti odą ir sukelti alergine reakciją, todėl atvejų pirštinių daugiau nenaudokite. Yra rekomendojama patikrinti, ar pirštinės tinka naudoti numatytu tikslu, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymų sąlygų dėl temperatūros poveikio, sudilimo ir savybių praradimo. Naudojant, pirštinės gali suteikti mažesnį atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pokyčių, judesiai, sudilimas, trintis, savybių praradimas dėl kontakto su cheminėmis medžiagomis ir kitkas gali žymiai sumažinti faktinį naudojimo laiką. Dirbant su agresyviomis cheminėmis medžiagomis, savybių praradimas gali būti svarbiausias chemiškai atsparių pirštinių pasirinkimo veiksnys.
Transportavimas ir saugojimas: Pirštinės turi būti gabenamos originalioje pakuotėje arba plastikiniame maišelyje. Saugokite pirštines sausoje ir vėsioje aplinkoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, saugojimo trukmė yra 3 metai nuo pagaminimo datos.
Tipo patvirtinimą išdavė įgaliota įstaiga Nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Airija. Gamybos priežiūra: notifikuotoji įstaiga Nr.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Suomija. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.
Gamintojas: CERVA GROUP a. s., Prumyslova 483, 252 61 Jeneč, Čekija

(LV) AIZSARGCIMDI

Apraksts: Lateksa aizsargcimdi ar neoprēna pārklājumu. Ražotais cimdu garums ir 30 cm, 6-10. izmērs. Cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425 un standartiem EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Individuālais aizsardzības līdzeklis III. kategorija.
Pielietojums: Darbības ar materiāliem sausā un mitrā vidē. Aizsardzība pret ķīmisku un mehānisku iedarbību. Cimdi ir paredzēti izmantošanai galvenokārt ķīmijas rūpniecībā, mašīnbūves rūpniecībā, noliktavās, lauksaimniecībā u.tml.
Īpašības un marķējums:

informācijas piktograma | ražotāja identifikācija | atbilstības zīme | mehānisko draudu piktograma | ķīmiski bīstamās vielas piktograma | aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm - caurlaide

citi apzīmējumi, kas nav sertifikāta sastāvdaļa, un kam nav jāatrodas uz cimda:

Krievijas atbilstības zīme
2110x – aizsardzības līmeņi EN 388:2016+A1:2018
Nobrāzumu izturība: 2 (1-4)
Izturība pret iegriezumiem: 1 (1-5)
Izturība pret plīsumiem: 1 (1-4)
Izturība pret caurdursānu: 0 - nesasniedza minimālu veiktspējas līmeni
TDM samazināt pretestību: x - nav testēts, metode nešķiet piemērota, ņemot vērā cimda konstrukciju
01100117 CASPIA – artikuls | izmērs | ražošanas datums(mēnesis/gads)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 A tips Necauriaidīguma pakāpe: AKLMNPST, metanols – 2. klase (vismaz 30 minūtes), nātrija hidroksīds 40% - 6. klase (vismaz 480 minūtes), sērskābe 96% - 3. klase (vismaz 60 minūtes), slāpekļskābe 65% - klase 5 (ne mazāk kā 240 minūtes), 99% etiķskābe - 2. klase (ne mazāk kā 30 minūtes), 25% amonija hidroksīds – 1. klase (vismaz 10 minūtes), ūdeņraža peroksīds 30% - 6. klase (ne mazāk kā 480 minūtes), 40% fluorūdeņražskābe - 6. klase (ne mazāk kā 480 minūtes), 37% formaldehīds – 6. klase (vismaz 480 minūtes). Iekļūšanas pretestības klase 2, AQL<1,5
Noārdīšanās Metanols 4,9%, 40% nātrija hidroksīds -13,3%, 96% sērskābe 26,4%, 65% slāpekļskābe 21,9%, 99% etiķskābe 22,7%, 25% amonija hidroksīds -12,3%, 30% 6,5% ūdeņraža peroksīda, 40% nav pārbaudīta fluorūdeņraža, 37% Formaldehīds -1,6%. Degradācijas līmeņi norāda uz cimdu izturības pret cauriešanos izmaiņām pēc ekspozīcijas ķīmiskās vielas iedarbības. Noārdīšanās aizsardzības līmenis attiecas tikai uz plaukstas daļu.
Šī informācija neatspoguļo faktisko darba vietas aizsardzības ilgumu starpību starp maisījumu un tīrajām ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība tika vērtēta laboratorijas apstākļos tikai paraugiem, kas tika ņemti no plaukstas (izņemot 400 vai vairāk mm gariem cimdiem, kur tiek vērtēta arī manšete), un attiecas tikai uz testētajām ķīmiskajām. Šī atšķirība var būt savādāka, ja tiek izmantots ķīmiskāju maisījums. Šiem cimdiem netika testēta izturība pret vīrusu iekļūšanu.
Aizsargcimdu kopšanas un izmantošanas pamācība: Sargājiet cimdus no starojoša siltuma. Pēc lietošanas rupjākus netīrumus tīri ar suku un noskalot ar ūdeni, cimdus novietot brīvi izklātus istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst ne mazgāt, ne ķīmiski tīrīt.
Brīdinājums: Vienmēr izmantojiet pareiza izmēra cimdus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav trūkumu vai defektu. Nekad nelietojiet nodilušus, sasietejušus vai citādi bojātus cimdus. Cimdi satur dabisko kaučuku, to lietošana var izraisīt nelielu ādas kairinājumu un alerģisku reakciju, tādā gadījumā vairs nelietojiet cimdus. Iteiecams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzamajam darbam. Opsiaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 3 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
Tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Īrija. Ražošanas uzraudzība: paziņotās institūcijas Nr.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Somija. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.
Ražotājs: sabiedrība „CERVA GROUP a.s.", Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

(NL) WERKHANDSCHOENEN

Omschrijving: Latex beschermende handschoenen met een coating van neopreen. De handschoenen voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 en de normen EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016+A1:2018. Verkrijgbaar in de maten 6-10 in lengte: 30 cm. Persoonlijke beschermingsmiddelen categorie III.
Gebruik: handschoenen gemaakt voor bescherming van de handen tegen chemicaliën, bacteriën, schimmels en mechanische risico's in koude, vochtige en droge omstandigheden, zoals in de chemische industrie, magazijnen, landbouw, transport, voedselindustrie etc.
Eigenschappen en markeringen:

Lees de Gebruiksaanwijzing | Leverancier | conformiteits-marketing | Mechanische risico's | Chemische risico's | bescherming tegen bacteriën en schimmels - pass

Andere iconen die niet gedekt zijn bij het certificaat en daarom misschien niet op de handschoen geprint staan:

conformiteitsmarkering voor Rusland
2110x - beschermingsniveau
Schuurbestendig:: 2 (1-4)
Snijbestendig: 1 (1-5)
Scheurbestendig: 1 (1-4)
Doorstekbestendig:: 0 - heeft het minimale prestatieniveau niet bereikt
TDM snijweerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen
01100117 CASPIA – artikelcode | maat | productiedatum (maand/jaar)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A: beschermingsniveau tegen permeatie: AKLMNPST: methanol - klasse 2 (niet langer dan 30 minuten), natriumhydroxide 40% - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten), zwavelzuur 96% - klasse 3 (niet langer dan 60 minuten), salpeterzuur 65% -klasse 5 (niet minder dan 240 minuten), azijnzuur 99% - klasse 2 (niet minder dan 30 minuten), 25% ammoniumhydroxide - klasse 1 (niet langer dan 10 minuten), waterstofperoxide 30% - klasse 6 (niet minder dan 480 minuten), fluorwaterstofzuur 40% - klasse 6 (niet minder dan 480 minuten), 37% formaldehyde - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten). Penetratieweerstandsklasse 2, AQL <1.5.
Afbraak Methanol 4,9%, 40% Natriumhydroxide -13,3%, 96% Zwavelzuur 26,4%, 65% salpeterzuur 21,9%, 99% azijnzuur 22,7%, 25% Ammoniumhydroxide -12,3%, 30% waterstofperoxide 6,5%, 40% fluorwaterstofzuur niet getest, 37% Formaldehyde -1,6%. Degradatieniveaus geven de verandering in de perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de chemische stof voor de blootstelling. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand.
Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en de differentiatiemengsels en zuivere chemicaliën weer. De chemische resistentie is beoordeeld in een laboratorium op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen (behalve in het geval waar de handschoenen gelijk zijn of groter zijn dan 400 mm, dan is de manchet ook getest) en alleen betrekking hebben op de geteste chemische stoffen. Als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt, kan het anders zijn. Deze handschoenen zijn niet getest op virussen.
Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingswarmte. Verwijder vuil met water en laat de handschoenen drogen bij kamertemperatuur. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd. Handschoenen beuttelen natuurlijk rubber, het gebruik van een enige huidirritatie en allergische reacties veroorzaken. Gebruik in dat geval geen handschoenen meer. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's worden minder. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen.
Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 3 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.
Type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ierland. Productietoezicht: aangemelde instantie nr.: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.
Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechische Republiek

(NO) BESKYTTELSESHANSKER

Beskrivelse: Latex beskyttende hansker med neopren belegg. De lages i en lengde på 30 cm, i storrelsene 6-10. Hanskene tilfredsstiller Forordning (EU) 2016/425 og standardene EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Personlig verneutstyr kategori III.
Bruk: Til tørr og fuktig handtering av materialer. Gir beskyttelse mot mekanisk og kjemisk påvirkning. Er ment å brukes spesielt innen kjemisk industri, maskinindustri, på lagre, innen jordbruket osv.
Egenskaper og merking:

Piktogrammet „informasjon" | Identifikasjon av produsent | Samsvarsmerking | Piktogrammet „mekanisk risiko" | Piktogrammet „kjemisk risiko" | beskyttelse mot bakterier og sopp - pass

Øvrig merking som ikke er en del av sertifikatet og som hanskene ikke behøver å være utstyrt med:

Russisk samsvars- merking
2110x – EN 388:2016+A1:2018 Beskyttelsesnivåer
Slitasjebestandighet: 2 (1-4)
Skjærefasthet: 1 (1-5)
Rivestyrke: 1 (1-4)
Stikkstyrke: 0 - nådde ikke et minimum av ytelse
TDM kuttmotstand: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon
01100117 CASPIA – artikkel | storrelse | produksjonsdato (år)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 type A Grad av beskyttelse mot permeasjon: AKLMNPST, metanol - klasse 2 (min. 30 minutter), natriumhydroksyd 40 % - klasse 6 (min. 480 minutter), svovelsyre 96 % - klasse 3 (min. 60 minutter), salpetersyre 65% -klasse 5 (ikke mindre enn 240 minutter), eddiksyre 99% - klasse 2 (ikke mindre enn 30 minutter), ammoniumhydroksyd 25 % - klasse 1 (min. 10 minutter), hydrogenperoksid 30% - klasse 6 (ikke mindre enn 480 minutter), flussyre 40% - klasse 6 (ikke mindre enn 480 minutter), formaldehyd 37 % - klasse 6 (min. 480 minutter). Motstandsdyktighet mot gjennomtrengning - klasse 2, AQL<1,5
Degradering: Metanol 4,9%, 40 % natriumhydroksyd -13,3%, 96 % svovelsyre 26,4%, 65% salpetersyre 21,9%, 99% eddiksyre 22,7%, 25 % ammoniumhydroksyd -12,3%, 30% hydrogenperoksid 6,5%, 40% fluorsyre ikke testet, 37 % formaldehyd -1,6 %. Nedbrytningsnivåer indikerer endringen i punkteringsmotstanden i hanskene etter eksponering for kjemikalier for utfordring. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskenes håndflater.
Disse opplysningene gir ikke uttrykk for den reelle tiden beskyttelsen varer på arbeidsstedet, samt forskjellene mellom blandinger og rene kjemikalier. Motstandsdyktigheten mot kjemikalier er evaluert under laboratorieforhold og kun på bakgrunn av prøver som er tatt av hanskenes håndflater (med unntak av de tilfellene der hanskene er 400 mm lange eller mer, der også mansjetten er gjenstand for testingen) og gjelder kun de testede kjemikaliene. Denne motstandsdyktigheten vil kunne variere, dersom det er blandinger av kjemikalier (og ikke rene kjemikalier) som benyttes. Disse hanskene er ikke testet for motstandsdyktighet for virus' gjennomtrengning.
Anvisninger ang. bruk og degradering av beskyttelseshanske: Beskytt hanskene mot intens varme og kjemikaliers påvirkning. Etter bruk fjerner du grovere urenheter ved hjelp av en fin børste, skyller med vann og lar hanskene ligge fritt og uhindret i romtemperatur. Hanskene får ikke vaskes eller renses kjemisk.
Advarsler: Bruk bestandig hansker av riktig størrelse. Kontroller for bruk hvorvidt hanskene ikke har defekter eller mangler. Bruk aldri gjennomslitte hansker, hansker som har blitt harde eller som er skadet på annen måte. Hansker inneholder naturgummi, bruk av disse kan forårsake hudirritasjon og allergisk reaksjon, i slike tilfeller ikke bruk hanskene lenger. Det anbefales å sjekke hvorvidt hanskene er egnet til den tiltenkte bruken, ettersom forholdene på arbeidsstedet vil kunne være forskjellige fra forholdene typetestingen foregikk under og det pga. temperatur, slitasje og degradering. Under bruk vil beskyttelsesegenskapene gjennom tid og mottakelighet for overfor farlige kjemikalier som en konsekvens av endrede fysiske egenskaper. Forflyttinger, filing, riving, degradering forårsaket gjennom kontakt med kjemikalier osv., vil i betydelig grad kunne redusere den reelle tiden en kan bruke de samme hanskene. Hva angår aggresive kjemikalier, vil degradering kunne være den viktigste faktoren ved valg av hansker som er motstandsdyktige overfor kjemikalier.
Frakt og oppbevaring: Frakt hanskene i originalinnpakningen eller i en plastpose. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, utenfor direkte rekkevidde for sollys. Så fremt oppbevaringsforholdene er egnet, er oppbevaringstiden 3 år fra produksjonsdato.
Typesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr.: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irland. Produksjonsovervåking: varsel instanse:: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.
Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

(PL) RĘKAWICE OCHRONNE

Opis: Lateksowe rękawice ochronne z powłoką z neoprenu. Rękawice spełniają rozporządzenie (UE) 2016/425 i normy EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 i EN ISO 374-5:2016. Dostępne rozmiary: 6-10, długość: 30 cm. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.
Użytkowanie i przeznaczenie: Rękawice zostały zaprojektowane z myślą o ochronie użytkownika przed chemicznymi, biologicznymi (bakterie i pleśnie) oraz mechanicznymi zagrożeniami w suchych i mokrych warunkach pracy, przede wszystkim w przemyśle chemicznym, podczas prac magazynowych, w przemyśle rolniczym, w transporcie, w przemyśle spożywczym itp.
Oznaczenie:

Zapoznaj się z instrukcją producenta | identyfikacja producenta | oznaczenie zgodności | ryzyko mechaniczne | ryzyko chemiczne | ochrona przed bakteriami i grzybami - pass

dodatkowe oznaczenie nie ujęte w certywikacie typu UE mogą nie być nadrukowane na rękawicach:

oznaczenie zgodności dla Rosji
2110x - Stopnie ochrony **EN 388:2016+A1:2018**
Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 2 (1-4)
Stopień ochrony przeciw cięciu: 1 (1-5)
Stopień ochrony przeciw rozdarciu: 1 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 0 - nie osiągnął minimalnego poziomu wydajności
Odporność cięcia TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie pasować do materiału rękawicy
01100117 CASPIA - typ rękawicy | rozmiar | data produkcji (miesiąc/rok)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 typ A - poziomy ochrony przed przenikaniem AKLMNPST: metanol – klasa 2 (nie krócej niż 30 minut), węglowodór nasycony 40% - klasa 6 (nie krócej niż 480 minuty), kwas siarkowy 96% - klasa 3 (nie krócej niż 60 minut), kwas azotowy 65% - klasa 5 (nie mniej niż 240 minut), kwas octowy 99% - klasa 2 (nie mniej niż 30 minut), 25% roztwór amoniaku – klasa 1 (nie krócej niż 10 minut), nadtlenek wodoru 30% - klasa 6 (nie mniej niż 480 minut), kwas fluorowodorowy 40% - klasa 6 (nie mniej niż 480 minut), 37% formaldehyd – klasa 6 (nie krócej niż 480 minuty). Odpornośc na przenikanie klasa 2, AQL<1.5.
methanol-degradacja 4,9%, 40% wodorotlenek sodowy -13.3%, 96% Kwas siarkowy 26.4%, 65% kwas azotowy 21,9%, 99% kwas octowy 22,7%, 25% wodorotlenek amoniaku -12.3%, 30% nadtlenek wodoru 6,5%, 40% kwas fluorowodorowy nie testowany, 37% formaldehyd -1.6%. Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności rękawic po ekspozycji na substancję chemiczną stanowiącą wyzwanie. Właściwości ochronne rękawic dotyczą jedynie ich wewnętrznej części.
Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego okresu ochrony, który zależny jest również od środowiska pracy oraz rodzajów mieszanek i czystych chemikaliów. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części dłonicowej (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm - tam, gdzie testowany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna mieszana lub stosowana w raz z innymi substancjami chemicznymi. Rękawice te nie są testowane przeciwko wirusom.
Rękawicom należy pozwolić wysychać swobodnie w pokojowej temperaturze. Rękawic nie należy prać w praćce ani chemicznie.
OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować rękawice we właściwym rozmiarze. Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, czy nie mają jakichkolwiek defektów i uszkodzeń. Nigdy nie należy używać rękawic znoszonych, stwardniałych ani w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych. Rękawice zawierają naturalną gumę, ich używanie może powodować podrażnienia skóry i reakcje alergiczne, w takim przypadku nie należy już używać rękawic. Zaleca się aby upewnić się, czy rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy i środowiska. Znoszone rękawice zapewniają mniejszą ochronę, w związku ze zmianą ich właściwości fizycznych zmienia się też odporność na niebezpieczne substancje chemiczne. Rozdarcia, otarcia i inne, podobne uszkodzenia spowodowane kontaktem z chemikaliami mogą znacząco skrócić czas użytkowania rękawicy. W przypadku kontaktu ze żrącymi substancjami, czynnik zużycia rękawicy jest najistotniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić przy doborze rękawic ochronnych.
Transport i przechowywanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w foliowym worku. Koniecznym jest przechowywanie rękawic w suchym i chłodym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływania promienie słonecznych. Jeżeli stosowane są przechowywane w odpowiednich warukach ich żywotność wynosi do 3 lata.
Certyfikat oceny typu został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr: 2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Irlandia. Nadzór produkcji: jednostka notyfikowana nr:: 0598, SGS Firmko Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finlandia. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.
Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska
Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, Polska

(PT) LUVAS DE PROTEÇÃO

Descrição: Luvas de proteção de látex com revestimento de neoprene. Fabricadas no comprimento de 30 cm, nos tamanhos de 6-10. As luvas cumprem o Regulamento (UE) 2016/425 e as normas EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016. Equipamentos individuais de proteção categoria III.
Uso: Manipulação com materiais secos e úmidos. Proteção contra riscos químicos e influências mecânicas. Feitas especialmente para a indústria química, indústria de engenharia, armazéns, agricultura e assim por diante.
Características e marcas:

pictograma de informação | identificação do fabricante | marca de conformidade | pictograma riscos mecânicos | pictograma riscos químicos | proteção contra bactérias e fungos - passe

Outras marcas que não fazem parte do certificado e não precisam estar localizadas nas luvas:

Marca russa de conformidade
2110x - Graus de proteção **EN 388:2016+A1:2018**
Nível de proteção contra abrasão: 2 (1-4)
Nível de proteção contra corte com faca: 1 (1-5)
Nível de proteção contra rasgamento: 1 (1-4)
Nível de proteção contra perfuração: 0 - não atingiu o nível mínimo de desempenho
Resistência ao corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva
01100117 CASPIA - tipo de luva | tamanho | data de fabricação (mês/ano)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 tipo A nível de proteção contra permeação: AKLMNPST, metanol – classe 2 (por pelo menos 30 minutos), hidróxido de sódio 40% - classe 6 (por pelo menos 480 minutos), ácido sulfúrico 96% - classe 3 (por pelo menos 60 minutos), ácido nítrico 65% - classe 5 (não inferior a 240 minutos), ácido acético a 99% - classe 2 (não inferior a 30 minutos), 25% hidróxido de amônia – classe 1 (por pelo menos 10 minutos), peróxido de hidrogênio 30% - classe 6 (não inferior a 480 minutos), ácido fluorídrico 40% - classe 6 (não inferior a 480 minutos), 37% formaldeído – classe 6 (por pelo menos 480 minutos). Resistência à penetração classe 2, AQL<1.5
Degradação de metanol 4,9%, 40% hidróxido de sódio -13.3%, 96% Ácido sulfúrico 26,4%, 65% ácido nítrico 21,9%, 99% ácido acético 22,7%, 25% hidróxido de amônia -12.3%, 30% de peróxido de hidrogênio 6,5%, 40% de ácido fluorídrico não testado, 37% formaldeído -1.6%. Níveis de degradação indicar a mudança na resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico desafio. As propriedades de proteção são aplicáveis apenas à parte da palma da luva.
Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho para a diferença entre a mistura e os produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais apenas em amostras retiradas da palma (exceto no caso de luvas de comprimento de 400 mm ou mais quando se testam até os punhos) e aplica-se apenas aos produtos químicos. Esta resistência pode variar se forem utilizadas misturas químicas. Essas luvas não foram testadas quanto à penetração de vírus.
Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção: As luvas devem ser protegidas do calor radiante. Depois do uso, limpe a sujeira grossa com uma escova e enxague com água e deixe as livremente estacadas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem quimicamente limpas.
Aviso: Sempre use luvas de tamanho correto. Antes de usar, certifique-se de que as luvas estão livres de defeitos ou deficiências. Nunca use luvas esfoladas, endurecidas ou danificadas de outra forma. As luvas contêm borracha natural, seu uso pode causar alguma irritação na pele e re