

СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА

Дата: 07.12.2021

№189214904/OE

Валидност: 06.12.2026

Описаните по-долу Лични предпазни средства са преминали теста ЕС Изпитване на типа (Модул Б) и са показали пълно съответствие с изискванията за здраве и безопасност на Регламент (ЕС) 2106/425 (Приложение II)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: (Отговарящ за мострата на ЛПС)	ПАНДА СПОРТ ООД бул. Контрада Колучи № 154 - 72014 Чистернино (БР) Италия	
ТИП НА ЛПС:	Защитни Обувки в съответствие с EN ISO 20345:2011, клас I (=обувки от кожа и други материали).	
КАТЕГОРИЯ НА ЛПС:	II: «средни» рискове. Този сертификат се основава на стандартите описани по-долу: Неговата валидност се прекратява при наличието на нова версия на стандарта, която влиза в сила.	
МОДЕЛ:	"6911N S1 SRC ALFA NEOS"	
Описание:	<u>модел:</u> Б (Боти), <u>затваряне:</u> с връзки <u>изработка:</u> с директно инжектиране; <u>ходило:</u> оранжев плътен PU с маркировка: "antistatic iol resistant made in Italy shock absorber" (POL6011) <u>междинна подметка:</u> черна PU пена (POL1001-POL2001); <u>сая:</u> черна естествена кожа BARTON с декларирана дебелина 1.8-2.0 мм (PEL0500190), прилепена към бежов текстил; <u>яка:</u> черна тъкан ALFA LISCIO (MTO2010090) прилепена към пенест материал и странична лента от черен антистатичен материал маркиран "PANDA" в оранжево (ACP050002); <u>език/мях:</u> черна тъкан ALFA LISCIO (MTO2010090), подплатен в средата; <u>предна подплата:</u> тъмно сив филц PUNTA ECO (MRI305); <u>подплата на юз/втерна:</u> оранжева мрежеста тъкан AIRNET (MFO2010011); <u>подплата на петата:</u> антрацитено сив нетъкан текстил AGOTEX 9/10 (MRI301) <u>стелка:</u> сив филц с декларирана дебелина 2.5 мм STD (SSOP10); <u>под петата:</u> сив филц прилепен към сив нетъкан материал от страната на крата "SIDAC 239C/17P antistatic 600g" (SSOF11); <u>бомбе:</u> стомана, арт 443 SAFIT (PUN11006).	
Съответствие с европейските норми:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки.
Препоръчителна употреба:	В индустрията като цяло, машиностроене, селско стопанство, складове, работа на транспортни средства	
Размери:	От 36 до 48	
Техническо досие:	DC-14082	
Доклад от изследването:	RCT n°4034106.01/E	

СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА

Дата: 07.12.2021

№189214904/OE

Валидност: 06.12.2026

Функции/Нива на защита:

Основни изисквания за работни обувки (SB) (виж на Таблица 2 и 3 на EN ISO 20345:2011: всички задължителни, сред които:

SRC(*) = устойчивост на подхлъзване – отговаря на следните изисквания:

- повърхност: керамична настилка покрита с перилен препарат
- повърхност: метал покрит с глицеринова смазка

(*) окончателното ниво на устойчивост на подхлъзване е определено след първия час на пробната повърхност.

Допълнителни изисквания: (Таблица 18 и 20 на нормата EN ISO 20345:2011

S1 - затворена зона на петата, антистатични свойства, абсорбиране на енергията в зоната на петата, устойчивост на ходилата на течни горива.

МАРКИРОВКА
(виж примера долу)

върху пришит етикет и съдържа следната информация:

- **СЕ маркировка**
- име на производителя
- дизайна на обувката (буквено-цифрен код: уникален/недвусмислен
- номер и година на относимия стандарт + защитни пиктограми
- размер на обувката (отпечатан върху подметката)
- дата на производство

Снимки на обувката и маркировката.



ЗАБЕЛЕЖКА:

Техническата документация на фирмата възложител съдържа по-подробно описание на артикула: материали, изработка, снимки или чертежи, предназначение, защитни функции и предлагани нива на защита, елементи на съответствие с основните и допълнителните изисквания.

Техническата документация е част от настоящето уверение и трябва да бъде съхранявано от производителя, за да го покаже при поискване на крайния клиент, контролни органи, контролираща администрация.

Марко Мейер /подпис/