

Превод от английски език!

bsi (лого)

ЕС Сертификат за изпитване на типа

Настоящия удостоверява, че: 3M United Kingdom Pls
3m Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 8HT
Обединено Кралство

Е собственик на сертификат Номер: CE 706322

Отнасящ се за:

Средства за защита на слуха съгласно EN 352-2:2020 – Вътрешни антифони
Модели: 3M™ Tri-Flange™

на база извършените от BSA относими процедури за Изпитване на Типа съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския Парламент и на Съвета отнасящ се за личните предпазни средства Регламент (ЛПС) Приложение V (Модул Б) отговарят на относимите изисквания за здраве и безопасност описани в Приложение II.

За и от името на BSI,
Нотифицирано тяло по Регламента
(Нотифицирано тяло Номер 2797)

(подпис)
Drs. Dave Hagenaars, Управляващ Директор

Първо издание: 09.04.2019
Последно издание: 24.10.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019
Дата на валидност: 09.04.2024

ЕС Сертификат за изпитване на типа

№ CE 706322

Спецификация на продукта

Име на продукта: 3M™ Въртешни антифони за многократна употреба

Тип на продукта: Защита на слуха – Въртешни антифони

Модели: Tri-Flange™ (стандартен индустриален продукт)

Техническа спецификация: Хармонизиран Европейски стандарт EN 352-2:2002

Описание на продукта: Тези въртешни антифони за проектирани да бъдат поставяни в ушния канал. Въртешните антифони са за многократна употреба и са снабдени с памучна или винилова свързваща корда.

EN 352-2 Класификация: За многократна употреба

Оценка на продукта: Оценката на продукта се базира на BS EN 352-2:2002, езикова версия на английски език EN 352-2:2002, защита на слуха – въртешни антифони.

Първо издание: 09.04.2019
Последно издание: 24.10.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019
Дата на валидност: 09.04.2024

ЕС Сертификат за изпитване на типа

№ CE 706322

Стойности на затихване

Тестова честота f (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Средна честота на затихване MV (dB)	27.8	29.9	29.6	30.8	35.3	34.6	38.7	43.0
Стандартно отклонение SD (dB)	6.8	8.2	7.7	6.8	6.7	7.1	8.8	5.9
Предполагаемо ниво на защита APV _f (dB) (APV _f =NV-SD)	21.0	21.7	22.0	24.0	28.5	27.5	29.9	37.1

Високи, Средни и Ниски стойности на затихване на честотата и оценка с едно число

Висока стойност на честота на затихване (H)	29 dB
Средна стойност на честота на затихване (M)	27 dB
Ниска стойност на честота на затихване (L)	24 dB
Оценка с едно число (SNR)	29 dB

Размери

Номинален Диаметър: Най-малък – 7 мм Най-голям – 12 мм

Опаковки варианти

В допълнение към продуктите, посочени в този сертификат, стандартните индустриални продукти могат да се продават като специфични за пазара пакетирани варианти. Такива варианти ще бъдат разграничени и Техническите досиета ще бъдат актуализирани с подходящата информация.

Комплекти и опаковки

Продуктите, посочени в този сертификат, могат също да бъдат комбинирани с други продукти на 3M в комплект или опаковка. Няма да има промяна в продукта, но потребителската информация може да варира, в такива случаи приложимите Техническите досиета ще бъдат актуализирани с подходящата информация.

Първо издание: 09.04.2019
Последно издание: 24.10.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019
Дата на валидност: 09.04.2024

ЕС Сертификат за изпитване на типа

№ CE 706322

Детайли за администриране на Сертификата

Референтен номер на Техническото досие:

Продукт	Техническо досие
3M™ Tri-Flange	TF0554

Запис за промяна на сертификата:

Дата на издаване	Коментари	BSI № на разгл
Април 2019	Първо издание по ЛПС Регламент (ЕС) 2016/425	0086:19:9716231

Валидност на сертификата

Собственикът на сертификата носи отговорност за това Нотифицираният орган да бъде информиран за промени във всяко отношение на общия процес на производството на продукта; неизпълнението на това може да доведе до анулиране на сертификата по отношение на продуктите, произведени след въвеждането на такива промени.

Валидността на сертификата за тези продукти зависи и от поддържането на съответствието с ЕС Съответствие на Типа на основата на Обезпечаване на качеството на Производствения процес, Приложение VIII (Модул Д), както е посочено в издадения от BSI сертификат с номер CE 595701.

Първо издание: 09.04.2019
Последно издание: 24.10.2019

Влиза в сила от: 24.10.2019
Дата на валидност: 09.04.2024