



ФИЛТЪР EURFILTER A1P2R

Код: 7591/D



Комбиниран газов филтър със специална резба за органични газове и пари с точка на кипене над 65°C, прах, изпарения и пръски. Да се използва по двойки за полумаски NEW EURMASK и 3200

Технически спецификации:

Съпротивление при дишане :	Изисквания	Резултати от изпитвания
за 15 л/мин	1.7 mbar	0.9 mbar
за 47.5 л/мин	6.4 mbar	4.0 mbar

Тип	Клас	Газ тест	Концентрация ppm	Тест л/мин.	Тест %	Концентрация	Минимална продължителност	Изисквания по норма	Резултат от тест
A	1	C6H12	1000	15	70	10		70	>87

Поток л/мин.	Тип аерозол	Проникване EN 143:2000 % Max	Тестове за дългосрочно изпитване*		
			(1)	(2)	(3)
47.5	NaCl	6.00	1.9	1.9	1.4
	Парафиново масло	6.00	1.48	1.58	1.69

(1). 3 минути експозиция - (2) След експозиция на 120 mg парафиново масло - (3) 3 минути експозиция след (2) и след съхранение в продължение на 24 часа - * тестове съгласно протокол за дългосрочно изпитване EN143:2000 + A1:2006

Запушване EN 143:2007 47,5 l/min.

В съответствие с EN 143: 2007, запушването се извършва при концентрация на прах от (400 ± 100) mg/m³, докато произведението от концентрацията на прах и периода на изпитване се запуши с 263 mg/h/m³ Изисквания: съпротивлението при дишане след запушване не трябва да надвишава 5,0 mbar.

Резултати Дихателно съпротивление 4,5 mbar съгласно EN 143:2007, точка 8.8 запущването се извършва при концентрация на праха $(400 \pm 100) \text{ mg/m}^3$, докато производението от концентрацията на праха и периода на изпитване е 263 mg-h/m^3 е запущено Изисквания - съпротивлението при дишане след запущване не трябва да надвишава **5,0 mbar**.

Резултати съпротивление при дишане 4,5 mbar.

Ограничения за използване:

Да не се използва в среда с концентрация на кислород под 17% от обема и в присъствието на газове и/или пари, различни от изрично посочените. Филтърът не е подходящ за задържане на органични пари с точка на кипене под 65°C , неорганични и киселинни газове и изпарения, серен диоксид (SO_2), амоняк (NH_3) и неговите производни, въглероден оксид (CO), азотни оксиди.

КЛАСИФИКАЦИЯ:

Комбиниран филтър, отговарящ на изискванията на Регламент 2016/425 на ЕС, клас 1 за противогазовата част в съответствие с **EN14387:2004 + A1:2008** и клас **P2 R** за противопраховата част в съответствие с **EN143:2000+A1:2006**.

Оцветяване на етикета за идентификация: кафяво, бяло.

Сертификат за ЕС изследване на типа, издаден от Italcert № PPE060AT1587



МАРКИРОВКА

0426

МАТЕРИАЛИ:

Корпус: **HDPE**

Филтриращ материал: активен въглен и TNT филтърна тъкан.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте при температури между -20 и $+50^\circ\text{C}$ и относителна влажност под 80%.

ТЕГЛО: 99 g Приблизително

ОПАКОВКА:

Касетата се продава в кутии по 6 броя с размери 90 x 140 x 165 mm.

Опаковката в насипно състояние е в кашони от 16 кутии x 6 броя, общо 96 броя, с размери 388 x 287 x 346 mm.

КРАЕН СРОК:

Правилно съхраняваните филтри в оригиналната им опаковка имат срок на годност шест години от датата на производство. Датата на изтичане на срока на годност е посочена на етикета на филтъра.

На практика газовите филтри нямат определен експлоатационен срок. Срокът на експлоатация, посочен в стандартите EN, е приложим само при изпитвания, проведени в лаборатория при определени условия.

Обикновено се смята, че филтърът е изтощен, ако усетите миризма на газ.

Не всички вещества обаче имат такъв обонятелен праг, че да могат да бъдат открити, преди концентрацията им да достигне опасни нива.

За допълнителна информация вижте информационните бележки в опаковката на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Milla S.r.l. отказва всякаква отговорност за неволни грешки и си запазва правото да променя материалите и техническите характеристики по всяко време и без предварително уведомление.

Milla S.r.l./da Saverino s.n.c. Casella postale 60-94017 Regalbuto EN Италия, тел: 0935 71144, факс: 0935 77055, e-mail: info@millasrl.it, www.millasrl.it