

5X7 е проектиран за перфектна интеграция с диоптрични очила. Ексклузивната технология SoftPad, високоякостна вложка, съчетана с регулиране на пръчките, осигуряват максимална стабилност дори при екстремни условия.



Маркировка на рамката (ЕС)	Маркировка на обектива (ЕС)	Технология на рамката
Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE	1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE	Overspec, Регулиране на дължината на слепоочията, Гумен терминал, Движение за накланяне на терминала, SoftPad
Условия за използване	Технология на обектива	Цвят на обектива
Заваряване, IR, висока яркост	Защита от надраскване (K), UV400	Зелен
Материал на обектива	Цвят на рамката	Стандарти
Поликарбонат	Метален/зелен цвят	EN166, EN169, EN170, EN171, EN172, EN175
Номер на скалата	Механична устойчивост	Незадължителни изисквания
(2C-1.7), (4-1.7), (6-1.7), Заваряване (W1.7)	Ниско енергийно въздействие (F)	Устойчивост на повреждане на повърхността от фини частици (K), Защита от високоскоростни частици при екстремни температури -5°/+55° C (T)
Оптичен клас	Тегло	
Оптичен клас (1)	37g	



01.

ГОРЕН ФРОНТАЛ

Осигурява комфорт и
стабилност с
удароустойчив ефект

02.

**СТРАНИЧНИ
ПРЕДПАЗИТЕЛИ**

Подобрена
периферна защита
дори в комбинация с
очила

03.

**БЕЗ ПРИПОКРИВАНЕ НА
СЛЕПООЧИЯТА**

Избягва се досадното
припокриване на
слепоочията на между
двете стъкла, което
осигурява комфорт и по-
голяма стабилност дори
при продължителна
употреба

04.

**ГУМЕНИ РАМКИ С
НАКЛАНЯНЕ И
РЕГУЛИРАНЕ НА
ДЪЛЖИНАТА**

Позволява да се получи
правилно прилягане и да
се работи при постоянна
безопасност

Внимание! Всички изображения на тази страница илюстрират технологиите на рамката на въпросната продуктова фамилия и може да представят цветове на рамката и лещите, които не отговарят на продуктовия код на следващия лист.

Централна база